

D03 TEJIDO**D03C MECANISMOS DE CALADA; CARTONES O URDIMBRES DE DIBUJOS; PERFORACION DE CARTONES; DISEÑO DE PATRONES****Esquema general****MECANISMOS DE CALADA**

Máquinas de armadura; máquinas Jacquard; levas y otros mecanismos de acción directa;

Lizos.....;

Orillos distintos de los de las máquinas de armadura

Otros mecanismos de calada

CARTONES Y CADENAS DE DIBUJOS;
APARATOS DE PERFORAR; METODOS Y
DISPOSITIVOS PARA EL DISEÑO DE
PATRONES Y LA CREACION DE DIBUJOS

1/00	Máquinas de armadura	3/12	• Máquinas Jacquard de calada múltiple, es decir, máquinas Jacquard que levantan los hilos a varias alturas diferentes, p. ej. para el tejido de los tejidos de pelos
1/02	• Máquinas de leva simple, es decir, máquinas en las cuales la misma cuchilla o su equivalente actúa en cada pasada (D03C 1/10 tiene prioridad)	3/14	• Máquinas Jacquard que no utilizan ganchos de elevación, p. ej. que utilizan cuerdas de nudos pasadas en ranuras
1/04	• . Máquinas de leva simple de paso abierto	3/16	• Máquinas Verdol u otras máquinas Jacquard que tienen un juego de agujas dirigidas que sirven de mediación entre las agujas de lectura y los ganchos de elevación
1/06	• Máquinas de doble leva, es decir, máquinas en las cuales cuchillas diferentes actúan por pasadas alternas	3/18	• Máquinas Jacquard para orillos
1/08	• . reversibles, es decir, pasadas con caladas sucesivas que son abiertas correctamente cuando el telar está en marcha atrás	3/20	• Máquinas Jacquard de mando eléctrico
1/10	• Máquinas de doble calada, es decir, con formación de la calada por elevación de ciertos hilos y bajada de otros a partir de una posición mediana de cierre de la calada	3/22	• Máquinas Jacquard de mando por fluido
1/12	• Máquinas que utilizan engranajes en lugar de cuchillas	3/24	• Características comunes a máquinas Jacquard de tipos diferentes
1/14	• Características comunes a máquinas de tipos diferentes (dispositivos de detención en caso de un fallo del mecanismo de calada D03D 51/46)	3/26	• . Dispositivos en general de máquinas Jacquard o disposición en relación con el telar
1/16	• . Dispositivos de mecánica en relación al telar	3/28	• . Búsqueda de la pasada; Dispositivos para impedir la apertura de la calada siguiente durante la parada del telar
1/18	• . Cuchillas; Armazones porta-cuchillas	3/30	• . Dispositivos en los cuales los ganchos son dirigidos positivamente para cerrar la calada
1/20	• . Ganchos; Platinas	3/32	• . Mecanismos para accionar las máquinas Jacquard
1/22	• . Agujas; Cajas de agujas; Planchas de agujas	3/34	• . . Mecanismos que accionan el cilindro
1/24	• . Cilindros; Prensa del cilindro	3/36	• . . Mecanismos que accionan la grifa
1/26	• . que facilitan la toma de los ganchos por las cuchillas	3/38	• . Planchetas de cardar
1/28	• . . por creación y eliminación consecutiva de juego entre los ganchos y las cuchillas	3/40	• . Estructura del arnés
1/30	• . . en los cuales todos los ganchos están separados de las cuchillas, las cuchillas seleccionadas están inmediatamente unidas de nuevo	3/42	• . Dispositivos del arnés
1/32	• . . en los cuales todos los ganchos son aprehendidos por las cuchillas, los ganchos no seleccionados son liberados inmediatamente	3/44	• . Plomos o pesos (para lizos Jacquard)
1/34	• . Dispositivos en los cuales los hilos de la urdimbre están situados a alturas diferentes con el fin de evitar la congestión	5/00	Levas u otros mecanismos de la calada de acción directa, es decir, que regulan los cuadros de lizos sin intervención de un dispositivo que suministra la energía
1/36	• . Dispositivos economizadores de cartón o de urdimbre, p. ej. ratiera de cambios	5/02	• mandados por levas rotativas
3/00	Máquinas Jacquard (mando de Jacquard por barrido de su dibujo D03C 17/06; para telares Axminster de pinzas D03D 39/08)	5/04	• . Estructura o forma de las levas (levas en general F16H 53/00)
3/02	• Máquinas Jacquard de simple leva	5/06	• mandados por dispositivos distintos de las levas rotativas
3/04	• . del tipo de calada abierta	7/00	Mecanismos para “gasa de vuelta” o mecanismos similares para la formación de la calada
3/06	• Máquinas Jacquard de doble leva	7/02	• Lizos de gasas
3/08	• . del tipo de calada abierta	7/04	• Mecanismos que tienen discos oscilantes alrededor de un eje dirigido según la trama y teniendo aberturas para los hilos de la urdimbre
3/10	• Máquinas Jacquard de doble calada		

7/06	· Mecanismos que tienen agujas de ojete para hacer pasar hilos de urdimbre de una parte y de la otra, de otros hilos de la urdimbre	15/00	Cartones o urdimbres de dibujos
7/08	· Dispositivos para torcer los hilos de urdimbre de manera repetida en el mismo sentido	15/02	· Urdimbres metálicas, en madera o en materiales similares con piezas que hacen saliente e indican el dibujo
9/00	Lizos; Cuadros de lizos (para “gasas de vuelta” D03C 7/00)	15/04	· Cartones o papeles perforados para indicar el dibujo
9/02	· Lizos	15/06	· Aparatos para situar o para retirar las clavijas de cartones de los dibujos
9/04	· Lizos metálicos	15/08	· Aparatos para reunir, p. ej. por lazada, o para separar cartones de dibujos
9/06	· Cuadros para lizos	17/00	Aparatos para perforar los cartones (marcado de los portadores de registros en la forma digital G06K)
11/00	Mecanismos de formación para la calada de los orillos, no formando parte del mecanismo de la calada principal (máquinas Jacquard para orillos D03C 3/18; mecanismos para orillos del tipo “gasas de vuelta” D03C 7/00)	17/02	· de mando manual, es decir, que los agujeros a perforar están determinados por el operador
13/00	Mecanismos de formación para la calada no previstos en otro lugar	17/04	· de mando mecánico
		17/06	· automáticos, es decir, para regular el aparato a perforar o para regular el telar Jacquard directamente por exploración óptica o de otro modo
		19/00	Métodos diversos o dispositivos relativos a la puesta en cartón o a la creación de dibujos, no previstos en otros grupos de esta subclase

D03D TEJIDOS; METODOS DE TEJIDO; MAQUINAS PARA TEJER

Notas

- (1) La clase D06 tiene prioridad sobre esta subclase con respecto a las invenciones relativas a procedimientos que se refieren a la vez al tejido y al apresto o las relativas a los tejidos con apresto.
- (2) Un método de tejido está clasificado en el grupo que designa el tejido elaborado, a menos que el método no esté caracterizado por el trabajo de un telar de tejer particular de preferencia que por la producción de un tejido particular. En este caso, el método está clasificado en el grupo que trata del telar.
- (3) En la presente subclase para las necesidades de la clasificación de las invenciones, si existe una duda sobre el problema de saber cuáles de estas características es la más importante (se trata en general de la más restrictiva), hay que considerar, en el orden en que se presentan, los grupos que tratan de los tejidos elaborados en cada grupo de identificación, con excepción de los grupos que tratan de tejidos con capa de pelos que deben ser considerados como teniendo prioridad sobre los grupos que cubren otros tejidos.

Esquema generalTEJIDOS Y METODOS DE TEJIDO
CORRESPONDIENTES

Caracterizados por: la estructura de sus fibras o materiales; su forma; su resiliencia; su elasticidad.....;

Tipos de tejidos

tejidos calados; tejidos con capa de pelos; gasas; plumetis o tejidos brocados.....;

con disposición particular de hilos de urdimbre o de trama; con capas múltiples no previstas en otro lugar.....;

para artículos especiales.....

otros tipos de tejidos.....

Orillos.....;

Métodos generales de tejido no particularizados en un tejido particular o en un telar particular.....

TELARES PARA TEJER Y METODOS
PARTICULARES DE TEJIDO
CORRESPONDIENTES

Telar de mano.....

Caracterizados por el artículo a tejer: tipo plumetis para motivos decorativos género de bordado; para tejidos estrechos género de cintas; para tejidos con capa de pelos; otros tipos para otros géneros de tejido.....;

Caracterizados por su estructura: circulares; con cajas de varias tramas; con cambio de trama automática; del tipo sin lanzadera.....;

Telares múltiples.....

Partes constitutivas y características generales de estructura.....

Arrastre; puesta en marcha, parada.....

Tejidos; Métodos de tejido distintos de los caracterizados por el trabajo de un telar determinado

- 1/00 **Tejidos concebidos para hacer artículos especiales**
- 1/02 · artículos destinados a ser hinchados
- 1/04 · sacos o artículos similares

- 1/06 · cintas para cabeceras de cortinas
- 1/08 · cintas para maniobrar persianas enrollables (cintas para persianas venecianas, en sí E06B 9/382)

- 3/00 **Tejidos caracterizados por la forma**
- 3/02 · Tejidos tubulares

3/04	· Tejidos sin fin
3/06	· Tejidos de anchura variable
3/08	· Tejidos arqueados, ondulados, o tejidos similares
5/00	Orillos
7/00	Tejidos concebidos para ser elásticos, es decir, que toman su forma después de las fuerzas de compresión
9/00	Tejidos calados (tejidos para cintas escala D03D 1/08)
11/00	Tejidos dobles o con múltiples capas no previstos en otro lugar
11/02	· Tejidos que llevan bolsillos, tubos, bucles, pliegues, plisados o golillas (tejidos para cintas de guarnición de cortinas D03D 1/06; tejidos constituidos por un tubo único D03D 3/02)
13/00	Tejidos caracterizados por la disposición especial de los hilos de urdimbre o de trama, p. ej. con hilos de trama encurvados, con hilos de urdimbre discontinuos, con hilos de urdimbre o de trama en diagonal
15/00	Tejidos caracterizados por la materia o la estructura del hilo o de otros elementos utilizados en urdimbre o en trama
15/02	· los elementos de la urdimbre o de la trama son de materiales rígidos, p. ej. hilo metálico, varilla redonda o plana
15/04	· tejidos para producir formas o efectos por una diferencia de contracción
15/06	· utilizando hilos de sostén, es decir, hilos que son eliminados después del tejido
15/08	· utilizando hilos elásticos o extensibles (tejidos cuyas propiedades elásticas o extensibles son debidas a la técnica del tejido D03D 17/00)
15/10	· utilizando hilos que tienen coeficientes de fricción elevados o débiles
15/12	· utilizando hilos que resisten al calor o al fuego
17/00	Tejidos que poseen las propiedades elásticas o extensibles debidas a la técnica del tejido (tejidos que utilizan hilos elásticos o extensibles D03D 15/08)
19/00	Tejidos de gasa o de falsa gasa
21/00	Tejidos en telares de plumetis o de recamar
23/00	Métodos generales de tejido que no son especiales para la producción de un tejido particular o para el empleo de un telar particular; Tejidos no previstos para un solo grupo
25/00	Tejidos no previstos en otro lugar
27/00	Tejidos con capa de pelos
27/02	· en los cuales la capa de pelos está formada por la cadena o la trama
27/04	· . Tejidos con capa de pelos por trama
27/06	· . Tejidos con capa de pelos por urdimbre
27/08	· . . Tejidos esponja
27/10	· . Tejidos elaborados cara contra cara, p. ej. terciopelo doble
27/12	· en los cuales los mechones de pelos están insertados durante el tejido
27/14	· . con mechones alrededor de los hilos de urdimbre
27/16	· . con mechones alrededor de los hilos de trama
27/18	· Tejidos chenilla

Telares: Métodos de tejido caracterizados por el trabajo de telares particulares

29/00	Telares de mano
31/00	Telares de plumetis o de espolinados u otros para la formación de motivos decorativos de género bordado en los tejidos
33/00	Telares múltiples, es decir, reunidos por dos o por tres con o sin mecanismo común (D03D 35/00 tiene prioridad)
35/00	Telares para tejidos estrechos, es decir, para el tejido de cintas u otros tejidos estrechos (D03D 47/00 tiene prioridad)
37/00	Telares circulares (telares para la elaboración de tejidos separados dispuestos en forma de círculo o de polígono D03D 33/00)
39/00	Telares para el tejido de capa de pelos
39/02	· Telares Axminster, es decir, sobre los que están insertados los mechones de pelos durante el tejido
39/04	· . Telares Axminster de bobinas
39/06	· . . Bastidores para tubos o bobinas de hilo de mechón
39/08	· . Telares Axminster de pinzas
39/10	· Telares de hierros para tapicería, p. ej. para la elaboración de alfombras de terciopelo, moquetado Bruselas o Wilton, estando formado el pelo con la ayuda de hierros por efecto de trama
39/12	· . Mecanismos para el mando de los hierros de terciopelo
39/14	· . Estructura de los hierros de terciopelos, p. ej. hierros de terciopelo que cortan
39/16	· Telares de doble peluche, es decir, para la elaboración de dos tejidos de capa de pelos cara contra cara
39/18	· . Separación de dos capas de peluche, p. ej. por corte
39/20	· Telares que forman el pelo con la ayuda de hierros por efecto de cadena
39/22	· Telares para tejidos esponja
39/24	· Dispositivos para cortar el pelo en el telar (hierros de terciopelo que cortan D03D 39/14; separación de dos capas de peluche D03D 39/18)
41/00	Telares no previstos en otro lugar, p. ej. para tejer hilo de chenilla; Partes constitutivas particulares de estos telares
43/00	Telares con cajas de varias tramas
43/02	· con cajas montantes
43/04	· . Mecanismos de mando
43/06	· con cajas rotativas
43/08	· . Mecanismos de mando
43/10	· Dispositivos de retención de la trama, es decir, medios para evitar el enmaramiento de los hilos de trama
45/00	Telares con cambio de trama automático (para los telares de tejidos estrechos D03D 35/00, para los telares circulares D03D 37/00; canillas rebobinadas en el telar D03J 1/12)
45/02	· Mando del cambio de canilla
45/04	· . Pulsadores de canillas u otros detectores para comenzar el cambio de canilla (para tramas D03D 51/34)
45/06	· . . mecanismos
45/08	· . . . del tipo de deslizamiento
45/10	· . . eléctricos

D03D

- 45/12 . . . ópticos
- 45/14 . . reservando el momento del cambio o de la inserción del color necesario hasta que la lanzadera agotada vuelva sobre el lado del telar donde tiene lugar el cambio
- 45/16 . . . eligiendo así la trama del color deseado
- 45/18 . . Pulsadores de lanzadera u otros dispositivos para evitar el cambio de canilla si la lanzadera está en mala posición en la caja de lanzaderas (dispositivos de parada de lanzadera D03D 51/40)
- 45/20 . Cambio de bobina, canilla u otro contenido de la lanzadera
- 45/22 . . efectuados con la lanzadera en la caja de lanzaderas normal
- 45/24 . . efectuados de otro modo que en la caja normal
- 45/26 . . Portacanillas
- 45/28 . . . para un solo tipo de hilo, p. ej. del mismo color
- 45/30 rotativos
- 45/32 . . . para varios tipos de hilos, p. ej. de varios colores
- 45/34 . Cambio de lanzadera
- 45/36 . . una nueva lanzadera que reemplaza la lanzadera agotada en el mismo compartimiento de la caja de lanzaderas
- 45/38 . . Caja de lanzaderas con comportamiento suplementario utilizado solamente durante el cambio de lanzadera
- 45/40 . . . la lanzadera agotada es recibida en el compartimiento normal y la nueva lanzadera es apartada del compartimiento suplementario
- 45/42 . . . la lanzadera agotada es recibida en el compartimiento suplementario y la nueva lanzadera es apartada del compartimiento normal
- 45/44 . . Portacanillas
- 45/46 . . . para un solo tipo de hilo, p. ej. del mismo color
- 45/48 . . . para varios tipos de hilo, p. ej. de varios colores
- 45/50 . Corte, retención, manipulación o eliminación de hilos de trama flotantes (extremos de trama)
- 45/52 . . Corte de la trama de la lanzadera agotada cerca de la lanzadera y retenida del extremo unido al tejido
- 45/54 . . Corte de la nueva trama y retenida del extremo agregado al tejido
- 45/56 . . Corte de las tramas agotadas y nuevas en el orillo
- 45/58 . . Eliminación de la reserva de punta, es decir, la nueva extremidad de trama de la nueva canilla
- 45/60 . . . principalmente por flujo del aire o aspiración
- 45/62 . . Eliminación de los desechos que provienen de los extremos de trama cortados (D03D 45/58 tiene prioridad)
- 47/00 **Telares en los cuales la bobina de trama no pasa a través de la calada, p. ej. telares sin lanzadera, telares con lanzadera de pinza, telares con falsa lanzadera** (telares circulares D03D 37/00)
- 47/02 . en los cuales se insertan bucles de hilo de trama continua, es decir, pasadas dobles (D03D 47/27 tiene prioridad) [3]
- 47/04 . . con ayuda de una aguja que va y viene cuyo ojete está provisto de hilo permanentemente
- 47/06 . . con ayuda de una aguja pivotante cuyo ojete está provisto de hilo permanentemente
- 47/08 . . . el recorrido de la aguja se encuentra modificado por excéntricas, varillas u otros medios
- 47/10 . . por una aguja bifurcada que empuja el bucle de la trama a través de la calada
- 47/12 . en los cuales simples pasadas de hilo de trama son insertadas, es decir, con formación de la calada entre cada pasada (D03D 47/27 tiene prioridad) [3]
- 47/14 . . por una aguja de pinza tomando la extremidad de la trama a través de la calada
- 47/16 . . por una aguja de pinza penetrando de vacío en la calada y tirando la trama a su vuelta
- 47/18 . . por dos dispositivos de inserción de la trama que se encuentran en medio o hacia la mitad de la calada y transfiriendo la trama del uno al otro
- 47/20 . . Características estructurales del dispositivo de inserción del hilo sobre los elementos de inserción
- 47/22 . . . concebidos para insertar el bucle de trama parcialmente insertado en la calada y levantarlo inmediatamente
- 47/23 . . . Pinzas de hilo (en las falsas lanzaderas o las lanzaderas de pinza D03J 5/06) [3]
- 47/24 . . con ayuda de una pinza o falsa lanzadera (telares del tipo de calada con ondulación móvil D03D 47/26; mecanismos de inserción para lanzaderas D03D 49/24; pinzas o falsa lanzadera en sí D03J 5/06)
- 47/25 . . . insertadas sobre un solo lado del telar [3]
- 47/26 . . Telares del tipo de calada con ondulación móvil
- 47/27 . Mecanismo de conducción o de guiado para la inserción de la trama [3]
- 47/28 . en los cuales la trama misma es proyectada en la calada
- 47/30 . . por inyección de gas
- 47/32 . . por inyección de líquido
- 47/34 . Transporte de la trama entre el punto de almacenaje y el medio de inserción
- 47/36 . . Medida y corte del hilo de trama
- 47/38 . . Mecanismo de dibujo de trama
- 47/39 . en los cuales se trabajan los juncos, la paja, laminillas, material para la fabricación de sombreros, o materiales análogos [3]
- 47/40 . Formación de orillos
- 47/42 . . por tricotado o entrecruzamiento de bucles de tramas
- 47/44 . . . con hilo de orillo suplementario
- 47/46 . . con ayuda de una lanzadera de orillo u otro dispositivo que pasa el hilo del orillo a través de bucle de trama (por tricotado D03D 47/44)
- 47/48 . . insertando la extremidad de trama cortada en la calada subsiguiente, p. ej. por regreso, por soplada
- 47/50 . . por adherencia
- 49/00 **Partes constitutivas o características de estructura no particulares de telares de un tipo particular** (templazo D03J 1/22)
- 49/02 . Estructura del bastidor del telar
- 49/04 . Control de la tensión de la urdimbre o del tejido
- 49/06 . . Mecanismo de desarrollamiento de la urdimbre (estructura del encarretado D02H)
- 49/08 . . . Frenos de carretes de la urdimbre
- 49/10 . . . Arrastre de carretes de urdimbre para desarrollar la misma
- 49/12 . . Mando de la tensión de la urdimbre por otros medios que el mecanismo de desarrollo de la urdimbre
- 49/14 . . . Compensación de diferencias de tensión durante la formación de la calada
- 49/16 . . . Urdimbre alimentada por estizolas
- 49/18 . . Dispositivos para indicar la tensión de la urdimbre (medida en sí de la tensión de hilos G01L 5/04)

49/20	. . Mecanismos de enrollamiento del tejido; Plegadores del tejido (estanterías para el almacenaje de plegadores D02H)	49/64	. . en los cuales el peine separa o se mueve lentamente durante la inserción de la trama
49/22	. . Barra portahilos; Varillas de cruce; Enjulos	49/66	. . Caminos de la lanzadera
49/24	. Mecanismos para insertar la lanzadera en la calada (lanzaderas en sí D03J 5/00)	49/68	. Rastrillos o rastrillos-peines no montados en el peine (dispositivos de parada para peine móvil D03D 51/42)
49/26	. . Mecanismos de recogida, p. ej. para propulsar las lanzaderas de pinzas o las falsas lanzaderas	49/70	. Dispositivos para cortar los hilos de trama (corte de la trama sobre telares de cambio de canilla automática D03D 45/50; aparellaje para romper el tejido D03J 1/08)
49/28	. . . Mecanismos de arrastramiento del brazo de recogida		
49/30 mandado por excéntrica	51/00	Dispositivos de accionamiento, de puesta en marcha o parada; Movimientos de parada automática
49/32 mandado por resorte armado previamente o por un sistema equivalente	51/02	. Disposiciones generales de los mecanismos de accionamiento
49/34 mandado por presión de gas o de líquido	51/04	. Mandos manuales
49/36	. . . Tiratacos; Dispositivos de parada correspondientes (correas de parada D03D 49/40)	51/06	. que utilizan métodos particulares
49/38	. . . Baqueta tiratacos; Dispositivos de parada correspondientes (correas de parada D03D 49/40)	51/08	. . de parada de un punto dado del ciclo de tejidos o desplazándose hacia ese punto después de la parada
49/40	. . . Correas de parada; Abrazaderas; Elementos constitutivos similares de correas	51/10	. . de parada brusca
49/42	. . en los cuales la lanzadera es propulsada por presión de gas o de líquido	51/12	. para regular la velocidad
49/44	. . en los cuales la lanzadera es propulsada por medios eléctricos o magnéticos	51/14	. para reducir temporalmente la velocidad
49/46	. . en los cuales la lanzadera es empujada o sacada positivamente (telares del tipo de calada con ondulaciones móviles D03D 47/26)	51/16	. para hacer variar la velocidad cíclicamente
49/48	. . que ponen la lanzadera en posición de inserción de la trama	51/18	. Movimientos de parada automática
49/50	. . Dispositivos o estructuras que se refieren a la inserción de la trama no previstos en otro lugar	51/20	. . Para urdimbre
49/52	. Cajas de lanzaderas (cajas de varias tramas D03D 43/00)	51/22	. . . mecánicos
49/54	. . Medios de frenado; Lengüetas	51/24 en los cuales las laminillas para urdimbres están suspendidas sobre los hilos de cadena individuales o sobre pequeños grupos de hilo
49/56	. . . Mecanismos de reducción de la presión, sobre la lanzadera, es decir, reducción de la presión ejercida por la lengüeta antes de la inserción de la trama	51/26 Lizos detectores
49/58	. Guarda-lanzaderas	51/28 eléctricos
49/60	. Estructura o funcionamiento del peine	51/30 en los cuales las laminillas para urdimbres están suspendidas sobre hilos de cadena individuales o sobre pequeños grupos de hilo
49/62	. . Rastrillos montados en el peine	51/32 Lizos detectores
		51/34	. . Paratramas
		51/36	. . . Horquillas de paratramas centrales
		51/38	. . . Horquillas de paratramas laterales
		51/40	. . Movimientos de parada de la lanzadera
		51/42	. . . Mecanismos de peine móvil
		51/44	. . interviniendo en caso de funcionamiento defectuoso de los mecanismos del telar
		51/46	. . . de mecanismos de formación de la calada

D03J APARATOS AUXILIARES DE TEJIDO; HERRAMIENTAS DE TEJEDORES; LANZADERAS

1/00	Aparatos auxiliares combinados o asociados a los telares de tejer	1/16	. Aparatos para anudar las extremidades de la urdimbre (instrumentos para anudar D03J 3/00)
1/02	. para tratar la urdimbre, p. ej. limpiar, humidificar	1/18	. . para unir, p. ej. anudar, una serie completa de hilos de urdimbre nuevos a los hilos de la urdimbre utilizados
1/04	. para tratar la trama	1/20	. Medida de la longitud del tejido o del número de picadas tejidas
1/06	. para tratar el tejido (corte de pelo en el telar D03D 39/24)	1/22	. Templazos
1/08	. . para cortar en tiras el tejido	1/24	. Espejos u otros dispositivos para inspeccionar las partes del telar
1/10	. para indicar el dibujo a los tejedores		
1/12	. para transferir las canillas entre el telar y el puesto de bobinaje (máquinas encasilladoras B65H)		
1/13	. para el encruzamiento de las urdimbres (encruzamiento de las urdimbres en sí D02H 9/00) [2]		
1/14	. Aparatos para pasar los hilos de urdimbre en las laminillas de la paraurdimbre, en los lizos o en los peines		

D03J

3/00	Herramientas de tejedores, p. ej. herramientas para anudar	5/10	. . Broches o vástagos
3/02	. Ganchos para pasar en el peine o de remeter en los lizos (pasadores)	5/12	. . . desmontables
3/04	. Herramientas para el enfilado de la lanzadera (mecanismos de enfilado de la trama situados en las lanzaderas D03J 5/20)	5/14	. . . de pivote
		5/16	. . Pinzas de canilla, p. ej. para telar de lanzadera con cambio automático de canilla
5/00	Lanzaderas (lanzaderas de brocado D03D 31/00; lanzaderas para telares para tejidos estrechos D03D 35/00; lanzaderas para telares circulares D03D 37/00; lanzaderas para orillos D03D 47/46)	5/18	. . para canilla sin soporte inferior, es decir, lanzaderas que no tienen ni broche ni pinza de canilla
5/02	. Estructura del cuerpo de la lanzadera	5/20	. Dispositivos de enfilado situados en las lanzaderas (instrumentos separados para enfilear las lanzaderas D03J 3/04)
5/04	. . Puntas de lanzaderas	5/22	. . para enfilado automático, es decir, enfilado automático cuando la lanzadera está lanzada
5/06	. Falsas lanzaderas; Lanzaderas de pinza	5/24	. Dispositivos de tensión
5/08	. Soporte para canillas, bobinas o análogos		