

H02 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA

H02M APARATOS PARA LA TRANSFORMACION DE CORRIENTE ALTERNA EN CORRIENTE ALTERNA, DE CORRIENTE ALTERNA EN CORRIENTE CONTINUA O DE CORRIENTE CONTINUA EN CORRIENTE CONTINUA Y UTILIZADOS CON LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA O SISTEMAS DE ALIMENTACION SIMILARES; TRANSFORMACION DE UNA POTENCIA DE ENTRADA EN CORRIENTE CONTINUA O ALTERNA EN UNA POTENCIA DE SALIDA DE CHOQUE; SU CONTROL O REGULACION (transformación de la corriente o de la tensión especialmente adaptada para su uso en los relojes electrónicos sin partes móviles G04G 19/02; sistemas de regulación de variables eléctricas o magnéticas en general, p. ej. utilizando transformadores, reactancias o bobinas de choque, combinación de tales sistemas con convertidores estáticos G05F; para computadores digitales G06F 1/00; transformadores H01F; conexión o control de un convertidor teniendo en cuenta su unión funcional con una fuente similar u otra fuente de alimentación H02J; convertidores dinamoeléctricos H02K 47/00; control de los transformadores, reactancias o bobinas de choque, control o regulación de motores, generadores eléctricos o convertidores dinamoeléctricos H02P; generadores de impulsos H03K) [4,5]

- (1) La presente subclase cubre únicamente los circuitos o aparatos de conversión de potencia eléctrica, o las disposiciones de control o de regulación de dichos circuitos o aparatos.
- (2) La presente subclase no cubre los dispositivos electrotécnicos individuales utilizados para la conversión de potencia eléctrica. Estos dispositivos están cubiertos por las subclases apropiadas, p. ej. inductancias, transformadores H01F, condensadores, rectificadores electrolíticos H01G, rectificadores de vapor de mercurio u otros tubos de descarga H01J, dispositivos semiconductores H01L, redes de impedancias o circuitos resonantes que no están en principio relacionados con la transmisión de energía eléctrica H03H.
- (3) En la presente subclase, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado:
 - “transformación”, cuando se trata de una variable eléctrica, p. ej. tensión o corriente, significa el cambio de uno al menos de los parámetros de la variable, p. ej. la amplitud, la frecuencia, la fase, la polaridad. [4]

Esquema general

DETALLES	1/00	Corriente alterna/corriente continua y <u>viceversa</u>	7/00
TIPOS DE TRANSFORMACION		Corriente continua o alterna/ondas de choque.....	9/00
Corriente continua/corriente continua.....	3/00	Otros sistemas de transformación de potencia	11/00
Corriente alterna/corriente alterna.....	5/00		

1/00	Detalles de aparatos para transformación [1,2007.01]	1/14	Disposiciones de reducción de ondulaciones de una entrada o de una salida en corriente continua
1/02	Circuitos especialmente adaptados a la producción de tensiones de control de rejilla o de control de encendido para los tubos de descarga incorporados en convertidores estáticos	1/15	... que utilizan elementos activos [4]
1/04	... para tubos de control de rejilla	1/16	Medios para obtener un nivel de corriente sobre la conmutación, p. ej. con una reactancia saturable
1/06	Circuitos especialmente adaptados para hacer no conductores los tubos de descarga o los dispositivos semiconductores equivalentes, p. ej. tiratrones, tiristores [2]	1/20	Mecanismos de contacto para convertidores dinámicos
1/08	Circuitos especialmente adaptados para la generación de una tensión de control para los dispositivos semiconductores incorporados en los convertidores estáticos	1/22	... comprendiendo colectores y escobillas
1/084	... que utilizan un circuito de control común a varias fases de un sistema polifásico [4]	1/24	... comprendiendo contactos giratorios o basculantes
1/088	... para el control simultáneo de dispositivos semiconductores conectados en serie o en paralelo [4]	1/26	... comprendiendo contactos accionados por excéntrica
1/092	... transmitiendo ópticamente las señales de control [4]	1/28	... comprendiendo contactos vibrantes accionados electromagnéticamente
1/096	... estando la alimentación del circuito de control conectada en paralelo con el elemento de conmutación principal (H02M 1/092 tiene prioridad) [4]	1/30	... comprendiendo contactos líquidos
1/10	Dispositivos que comprenden medios de conversión para permitir la alimentación a voluntad de una carga desde diferentes clases de fuentes de potencia, p. ej. de corriente alterna o de corriente continua	1/32	Medios para proteger convertidores, distintos a la desconexión automática (disposiciones de circuitos protectores de seguridad especialmente adaptados para convertidores con desconexión automática H02H 7/10) [2007.01]
1/12	Disposiciones de reducción de armónicos de una entrada o de una salida en corriente alterna	1/34	Circuitos amortiguadores [2007.01]
		1/36	Medios para arrancar o parar convertidores [2007.01]
		1/38	Medios para prevenir la conducción simultánea de conmutadores [2007.01]
		1/40	Medios para prevenir la saturación magnética [2007.01]

1/42	· Circuitos o disposiciones para corregir o ajustar el factor de potencia en convertidores o inversores [2007.01]	3/26	· . . . utilizando tubos de descarga sin electrodo de control o dispositivos semiconductores sin electrodo de control para producir la corriente alterna intermedia
1/44	· Circuitos o disposiciones para corregir las interferencias electromagnéticas en convertidores o inversores [2007.01]	3/28	· . . . utilizando tubos de descarga con electrodo de control o dispositivos semiconductores con electrodos de control para producir la corriente alterna intermedia
3/00	Transformación de una potencia de entrada en corriente continua en una potencia de salida en corriente continua	3/305	· utilizando dispositivos tipo tiratrón o tiristor que exigen medios de extinción [2]
3/02	· sin transformación intermedia en una corriente alterna	3/31	· utilizando solamente tubos de descarga [2]
3/04	· . . por convertidores estáticos	3/315	· utilizando solamente dispositivos semiconductores [2]
3/06	· . . . utilizando resistencias o capacidades, p. ej. divisor de tensión	3/325	· utilizando dispositivos del tipo triodo o transistor que exigen la aplicación continua de una señal de control [2]
3/07	· utilizando condensadores cargados y descargados alternativamente por dispositivos semiconductores con electrodo de control [4]	3/33	· utilizando solamente tubos de descarga [2]
3/08	· utilizando tubos de descarga sin electrodo de control o dispositivos semiconductores sin electrodo de control	3/335	· utilizando solamente dispositivos semiconductores [2]
3/10	· utilizando tubos de descarga con electrodo de control o dispositivos semiconductores con electrodo de control (H02M 3/07 tiene prioridad) [4]	3/337	· en configuración push-pull [4]
3/125	· utilizando dispositivos del tipo tiratrón o tiristor que exigen medios de extinción [2]	3/338	· en una disposición auto-oscilante (H02M 3/337 tiene prioridad) [4]
3/13	· utilizando solamente tubos de descarga [2]	3/34	· . . por convertidores dinámicos
3/135	· utilizando solamente dispositivos semiconductores [2]	3/36	· . . . utilizando órganos mecánicos para seleccionar progresivamente o para variar continuamente la tensión de entrada
3/137	· con control automático de la tensión o de la corriente de salida, p. ej. reguladores de conmutación [4]	3/38	· . . . utilizando órganos mecánicos de establecimiento y corte de contacto para interrumpir una tensión única
3/139	· con control digital [4]	3/40	· en donde estos órganos son giratorios y donde los colectores cooperan con escobillas o rodillos
3/142	· comprendiendo varios dispositivos semiconductores como dispositivos de control final para una carga única [4]	3/42	· con contactos vibrantes accionados electromagnéticamente, p. ej. ruptores (interruptores automáticos en general H01H 51/34)
3/145	· utilizando dispositivos del tipo triodo o transistor que exigen la aplicación continua de una señal de control [2]	3/44	· . . por combinación de convertidores estáticos con dinámicos; por combinación de convertidores dinamoeléctricos con otros convertidores dinámicos o estáticos
3/15	· utilizando solamente tubos de descarga [2]	5/00	Transformación de una potencia de entrada en corriente alterna en una potencia de salida en corriente alterna, p. ej. para cambiar la tensión, para cambiar la frecuencia, para cambiar el número de fases
3/155	· utilizando solamente dispositivos semiconductores [2]	5/02	· sin transformación intermedia en corriente continua
3/156	· con control automático de la tensión o de la corriente de salida, p. ej. reguladores de conmutación [4]	5/04	· . por convertidores estáticos (control de transformadores, reactancias o bobinas de choque, p. ej. por cambio de tomas, H02P 13/00) [4]
3/157	· con control digital [4]	5/06	· . . . utilizando impedancias
3/158	· comprendiendo varios dispositivos semiconductores como dispositivos de control final para una carga única [4]	5/08	· utilizando únicamente condensadores
3/16	· . . por convertidores dinámicos	5/10	· . . . utilizando transformadores
3/18	· . . . utilizando condensadores o baterías cargadas o descargadas alternativamente, p. ej. cargadas en paralelo y descargadas en serie	5/12	· para la transformación de la amplitud de la tensión o de la corriente solamente
3/20	· . . por combinación de convertidores estáticos y dinámicos; por combinación de convertidores dinamoeléctricos con otros convertidores dinámicos o estáticos	5/14	· para la transformación entre circuitos de diferente número de fases
3/22	· con transformación intermedia en una corriente alterna	5/16	· para la transformación de frecuencia
3/24	· . . por convertidores estáticos	5/18	· para la transformación de la forma de onda
		5/20	· . . . utilizando tubos de descarga sin electrodo de control o dispositivos semiconductores sin electrodo de control
		5/22	· . . . utilizando tubos de descarga con electrodo de control o dispositivos semiconductores con electrodo de control

5/25	utilizando dispositivos del tipo tiratrón o tiristor que exigen medios de extinción (H02M 5/27 tiene prioridad) [2]	7/08	dispuestos para la marcha en paralelo
5/253	utilizando únicamente tubos de descarga [2]	7/10	dispuestos para la marcha en serie, p. ej. para la multiplicación de tensión
5/257	utilizando únicamente dispositivos semiconductores [2]	7/12	utilizando tubos de descarga con electrodo de control o dispositivos semiconductores con electrodo de control
5/27	para transformación de la frecuencia [2]	7/145	utilizando dispositivos del tipo tiratrón o tiristor que exigen medios de extinción [2,4]
5/275	utilizando dispositivos tipo triodo o transistor que exigen la aplicación continua de una señal de control (H02M 5/297 tiene prioridad) [2]	7/15	utilizando únicamente tubos de descarga [2]
5/29	utilizando únicamente tubos de descarga [2]	7/155	utilizando únicamente dispositivos semiconductores [2]
5/293	utilizando solamente dispositivos semiconductores [2]	7/162	en una configuración en puente [4]
5/297	para transformación de la frecuencia [2]	7/17	dispuestos para el funcionamiento en paralelo [2,4]
5/32	. .	por convertidores dinámicos	7/19	dispuestos para el funcionamiento en serie, p. ej. para multiplicar la tensión [2,4]
5/34	. . .	utilizando órganos mecánicos de establecimiento y de ruptura de contacto	7/21	utilizando dispositivos tipo triodo o transistor que exigen la aplicación continua de una señal de control [2,4]
5/36	en donde los órganos son giratorios y donde los colectores cooperan con escobillas o rodillos	7/213	utilizando solamente tubos de descarga [2]
5/38	. .	por combinación de convertidores estáticos con convertidores dinámicos; por combinación de convertidores dinamoeléctricos con otros convertidores dinámicos o estáticos	7/217	utilizando solamente dispositivos semiconductores [2]
5/40	. .	con transformación intermedia en corriente continua	7/219	en una configuración en puente [4]
5/42	. .	por convertidores estáticos	7/23	dispuestos para el funcionamiento en paralelo [2,4]
5/44	. . .	utilizando tubos de descarga o dispositivos semiconductores para transformar la corriente continua intermedia en una corriente alterna	7/25	dispuestos para el funcionamiento en serie, p. ej. para multiplicar la tensión [2,4]
5/443	utilizando dispositivos tipo tiratrón o tiristor que exigen medios de extinción [2]	7/26	. . .	utilizando dispositivos de chispas al aire libre, p. ej. rectificador Marx
5/447	utilizando únicamente tubos de descarga [2]	7/28	. . .	utilizando rectificadores electrolíticos
5/45	utilizando únicamente dispositivos semiconductores [2]	7/30	. . .	por convertidores dinámicos
5/451	con control automático de la tensión o de la frecuencia de salida [4]	7/32	. . .	utilizando órganos mecánicos de establecimiento y de ruptura de contacto
5/452	con control automático de la forma de la onda de salida [4]	7/34	donde los órganos son giratorios y donde los colectores cooperan con escobillas o rodillos
5/453	utilizando dispositivos tipo triodo o transistor que exigen la aplicación continua de una señal de control [2]	7/36	con contactos vibrantes accionados electromagnéticamente, p. ej. ruptores (interruptores automáticos en general H01H 51/34)
5/456	utilizando solamente tubos de descarga [2]	7/38	. . .	utilizando uno o varios electrodos de chispa girando en frente de contra electrodos
5/458	utilizando solamente dispositivos semiconductores [2]	7/40	. . .	por combinación de convertidores estáticos con convertidores dinámicos; por combinación de convertidores dinamoeléctricos con otros convertidores dinámicos o estáticos
5/46	. .	por convertidores dinámicos	7/42	. .	Transformación de una potencia de entrada en corriente continua en una potencia de salida en corriente alterna sin posibilidad de reversibilidad
5/48	. .	por combinación de convertidores estáticos con convertidores dinámicos; por combinación de convertidores dinamoeléctricos con otros convertidores dinámicos o estáticos	7/44	. .	por convertidores estáticos
7/00	Transformación de una potencia de entrada en corriente alterna en una potencia de salida en corriente continua; Transformación de una potencia de entrada en corriente continua en una potencia de salida en corriente alterna				
7/02	. .	Transformación de una potencia de entrada en corriente alterna en una potencia de salida en corriente continua sin posibilidad de reversibilidad	7/46	. . .	utilizando tubos de descarga sin electrodo o dispositivos semiconductores sin electrodo de control
7/04	. .	por convertidores estáticos	7/48	. . .	utilizando tubos de descarga con electrodo de control o dispositivos semiconductores con electrodo de control [1,2007.01]
7/06	. . .	utilizando tubos de descarga sin electrodo de control o dispositivos semiconductores sin electrodo de control	7/483	Convertidores provistos de salidas pudiendo tener cada una más de dos niveles de tensión [2007.01]
			7/487	Inversores bloqueados en el punto neutro [2007.01]
			7/49	Combinación de las formas de onda de la tensión de salida de una pluralidad de convertidores [2007.01]

H02M

7/493	estando dispuestos los convertidores estáticos para el funcionamiento en paralelo [2007.01]	7/56	utilizando órganos mecánicos para seleccionar progresivamente o hacer variar de forma continua la tensión de entrada
7/497	siendo obtenidas las tensiones de salida sinusoidales por combinación de varias tensiones desfasadas [2007.01]	7/58	utilizando órganos mecánicos de establecimiento y de ruptura de contacto para interrumpir una tensión única
7/501	siendo obtenidas las tensiones de salida sinusoidales por la combinación de varios impulsos de tensión de diferente amplitud y ancho [2007.01]	7/60	donde estos órganos son giratorios y donde los colectores cooperan con escobillas o rodillos
7/505	utilizando dispositivos tipo tiratrón o tiristor que exigen medios de extinción [2]	7/62	con contactos vibrantes accionados electromagnéticamente, p. ej. ruptores (interruptores automáticos en general H01H 51/34)
7/51	utilizando solamente tubos de descarga [2]	7/64	por combinación de convertidores estáticos con convertidores dinámicos; por combinación de convertidores dinamoeléctricos con otros convertidores dinámicos o estáticos
7/515	utilizando solamente dispositivos semiconductores [2,2007.01]	7/66	con posibilidad de reversibilidad
7/516	Configuraciones auto-oscilantes [2007.01]	7/68	por convertidores estáticos
7/517	con equipo especial de arranque [4]	7/70	utilizando tubos de descarga sin electrodo de control o dispositivos semiconductores sin electrodo de control
7/519	en una configuración push-pull (H02M 7/517 tiene prioridad) [4]	7/72	utilizando tubos de descarga con electrodo de control o dispositivos semiconductores con electrodo de control
7/521	en una configuración en puente [4]	7/75	utilizando dispositivos tipo tiratrón o tiristor que exigen medios de extinción (H02M 7/77 tiene prioridad) [2]
7/523	con un circuito resonante LC en el circuito principal [4]	7/753	utilizando solamente tubos de descarga [2]
7/525	con control automático de la forma de la onda o de la frecuencia de salida (H02M 7/517 Hasta H02M 7/523 tienen prioridad) [4]	7/757	utilizando solamente dispositivos semiconductores [2]
7/527	por modulación de impulsos en duración [4]	7/758	con control automático de la forma de la onda o de la frecuencia de salida [4]
7/529	con control digital [4]	7/77	dispuestos para marcha en paralelo [2]
7/53	utilizando dispositivos tipo triodo o transistor que exigen la aplicación continua de una señal de control [2]	7/79	utilizando dispositivos tipo triodo o transistor que exigen la aplicación continua de una señal de control (H02M 7/81 tiene prioridad) [2]
7/533	utilizando solamente tubos de descarga [2]	7/793	utilizando solamente tubos de descarga [2]
7/537	utilizando solamente dispositivos semiconductores, p. ej. inversores de impulsos de única conmutación [2]	7/797	utilizando solamente dispositivos semiconductores [2]
7/5375	con equipo especial de arranque [4]	7/81	dispuestos para marcha en paralelo [2]
7/538	en una configuración push-pull (H02M 7/5375 tiene prioridad) [4,2007.01]	7/82	utilizando dispositivos de chispa al aire libre, p. ej. rectificador Marx
7/5381	de tipo paralelo [2007.01]	7/84	utilizando rectificadores electrolíticos
7/5383	en una configuración auto-oscilante (H02M 7/538 tiene prioridad) [4,2007.01]	7/86	por convertidores dinámicos
7/53838	utilizando un único camino de conmutación [2007.01]	7/88	utilizando órganos mecánicos para seleccionar progresivamente o hacer variar de forma continua la tensión de entrada
7/53846	Circuitos de control [2007.01]	7/90	utilizando órganos mecánicos de apertura y cierre de contacto para interrumpir una tensión única
7/53854	utilizando convertidores de tiristores [2007.01]	7/92	donde estos órganos son giratorios y donde estos órganos cooperan con escobillas o rodillos
7/53862	utilizando convertidores de transistores [2007.01]	7/94	donde estos órganos son accionados por levas giratorias o dispositivos análogos
7/5387	en una configuración en puente [4,2007.01]	7/95	con contactos vibrantes accionados electromagnéticamente, p. ej. ruptores (interruptores automáticos en general H01H 51/34)
7/5388	con una configuración asimétrica de conmutadores [2007.01]			
7/539	con control automático de la forma de la onda o de la frecuencia de salida (H02M 7/5375 Hasta H02M 7/5387 tienen prioridad) [4]			
7/5395	por modulación de impulsos en duración [4]			
7/54	por convertidores dinámicos			

- 7/96 con contactos por líquido en movimiento
- 7/98 . . por combinación de convertidores estáticos con convertidores dinámicos; por combinación de convertidores dinamoeléctricos con otros convertidores estáticos o dinámicos

9/00 Transformación de una potencia de entrada en corriente continua o alterna en una potencia de salida de choque [2]

- 9/02 . con potencia de entrada en corriente continua [2]
- 9/04 . . utilizando condensadores de acumulación [2]
- 9/06 . con potencia de entrada en corriente alterna [2]

11/00 Sistemas de transformación de potencia eléctrica no cubiertos por los grupos precedentes [4]