

SECCION D – TEXTILES; PAPEL

D01 FIBRAS O HILOS NATURALES O FABRICADOS POR EL HOMBRE; HILATURA

D01H HILATURA O RETORCIDO (devanado, desenrollado, accionamiento, bobinado o enrollamiento de materiales filamentosos no asociados expresamente a la hilatura o al retorcido B65H; núcleos-soportes, gálibos de formación, soportes para enrollamiento, p. ej. bobinas, B65H; retorcido de la estopa D01G 35/00; rizado u ondulaciones de fibras, filamentos o hilos D02G 1/00; producción de chenillas D03D, D04D 3/00; ensayos de hilos, mechas, cintas, fibras o velos de fibras G01)

Nota

Es importante tener en cuenta la nota que sigue al título de la clase D01.

Esquema general**MAQUINAS DE HILAR O RETORCER**

Con enrollamiento en continuo; con
enrollamiento intermitente 1/00; 3/00
Hilatura de cabo abierto 4/00
Máquinas o disposiciones de
estirado 5/00
Disposiciones para la hilatura o
retorcido 7/00

**CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURA,
PARTES CONSTITUTIVAS O
ACCESORIOS, COMUNES**

Reemplazamiento de bobinas;
preservación contra el polvo o la
pelusa 9/00; 11/00
Otras características de estructura,
partes constitutivas o accesorios 13/00
Anudado de hilos rotos;
instrumentos de mano 15/00; 17/00

**Tipos o géneros de máquinas de hilatura o de retorcido;
Máquinas o dispositivos de estirado; Dispositivos de retorcido**

1/00	Máquinas de hilar o retorcer en las cuales el enrollamiento del hilo se efectúa en continuo (máquinas de hilar de cabo abierto D01H 4/00) [5]	1/26 con varias velocidades; con dispositivos de velocidad variable
1/02	. del tipo de anillos	1/28	. . . para dos o varios elementos de máquinas que presentan características diferentes pero cuyo funcionamiento está asociado
1/04	. del tipo de aletas	1/30 con dos o varias velocidades; con dispositivos de velocidad variable
1/06	. del tipo de campanas	1/32	. . . para máquinas completas
1/08	. del tipo de copa, de pote, o de disco, en el cual las masas anulares de hilos están formadas por efecto centrífugo	1/34 con dos velocidades o más; con dispositivos de velocidad variable
1/10	. para conferir una torsión múltiple, p. ej. retorcido de doble torsión	1/36	. . Dispositivos de formación de la bobina, p. ej. mecanismos de formación
1/11	. Hilatura por falsa torsión [5]	1/38	. . Dispositivos para el enrollamiento de una reserva de longitud de hilo sobre el tubo receptor, p. ej. reserva de hilo para la transferencia
1/115	. . utilizando medios neumáticos [5]	1/40	. . Dispositivos para reliar la materia entregada de una manera continua a bobinas o análogos
1/14	. Partes constitutivas (dispositivos de estirado D01H 5/00; dispositivos de retorcido D01H 7/00)	1/42	. . Dispositivos de protección para hilados o hilos, p. ej. placas de separación, dispositivos anti-balón (dispositivos anti-balón adaptados sobre los husos D01H 7/18)
1/16	. . Armazones; Carcasas; Guarniciones	3/00	Máquinas de hilar o de retorcer en los cuales el producto es enrollado por intermitente, p. ej. "mules"
1/18	. . Soportes para bobinas de alimentación o similares	3/02	. Partes constitutivas (dispositivos de estirado D01H 5/00; dispositivos de retorcido D01H 7/00)
1/20	. . Dispositivos de accionamiento o de parada (para máquinas de hilar de cabo abierto D01H 4/12, D01H 4/20, D01H 4/42; dispositivos de seguridad D01H 13/14) [5]	3/04	. . Carros; Mecanismos que efectúan los desplazamientos de los carros
1/22	. . . para cilindros (regulación o variación del estirado D01H 5/32)	3/06	. . . Carros; Raíles para carros; Mecanismos de coordinación para la rigidez y el desplazamiento en línea del carro
1/24	. . . para dispositivos de retorcido, p. ej. husos (frenado de husos D01H 7/22; mecanismos de mando combinados de la aleta y del huso D01H 7/50)	3/08	. . . Movimientos de salida o de entrada
1/241 accionados por correa [2]	3/10	. . . Estizolas móviles, p. ej. para devanadoras para retorcer
1/242 accionados por ruedas dentadas [2]		
1/243 accionados por discos de fricción [2]		
1/244 cada huso arrastrado por un motor eléctrico [2]		

D01H

- 3/12 . . Movimientos para la construcción de la bobina; Sistemas de baquetas
- 3/14 . . Dispositivos de accionamiento de cilindros (dispositivos de estirado de aplicación general en las máquinas de hilatura D01H 5/18)
- 3/16 . . Accionamiento de husos (husos, placas de husos, soportes de husos D01H 7/04)
- 3/18 . . . Tambores impulsores; Dispositivos de arrastre estrechamente asociados con los tambores impulsores
- 3/20 . . . Dispositivos de arrastre de los husos durante la salida del carro o del despuntamiento
- 3/22 . . . Dispositivos de arrastre de los husos durante la entrada del carro
- 3/24 Movimientos de sector; Movimientos para apretar las puntas
- 3/26 . . Dispositivos de accionamiento o de parada no previstos en otro lugar; Mecanismos de inmovilización (dispositivos de seguridad D01H 13/14)

4/00 Máquinas de hilar de cabo abierto o dispositivos para conferir una torsión a las fibras separadas de las cintas que se mueven de forma independiente; Dispositivos de anudado a este efecto; Recubrimiento de hilos de núcleo continuo con fibras por técnicas de hilatura de cabo abierto [5]

Nota

En el presente grupo, la expresión “hilatura de cabo abierto” cubre expresiones tales como “hilatura centrífuga”, “hilatura sin anillo”, “hilatura con rotor” e “hilatura por fricción”, pero no cubre la expresión “hilatura por falsa torsión”. [5]

- 4/02 . . confiriendo la torsión por un fluido, p. ej. por un torbellino de aire [5]
- 4/04 . . confiriendo la torsión por contacto de las fibras con una superficie en movimiento [5]
- 4/06 . . cooperando con medios de aspiración (D01H 4/08, D01H 4/16 tienen prioridad) [5]
- 4/08 . . Hilatura con rotor; es decir estando constituida la superficie en movimiento por un rotor [5]
- 4/10 . . . Rotores [5]
- 4/12 . . . Cojinetes de rotor; Dispositivos de accionamiento o de parada (control a este efecto D01H 4/42) [5]
- 4/14 Rotor accionado por un motor eléctrico [5]
- 4/16 . . Hilatura por fricción, es decir estando constituida la superficie en movimiento por un par de tambores de fricción poco espaciados, p. ej. con al menos un tambor de aspiración [5]
- 4/18 . . . Tambores de fricción, p. ej. disposición de los orificios de aspiración [5]
- 4/20 . . . Cojinetes de tambores; Dispositivos de accionamiento o de parada (control a este efecto D01H 4/42) [5]
- 4/22 . . Limpieza de las superficies en movimiento [5]
- 4/24 . . . para la hilatura con rotor [5]
- 4/26 . . . para la hilatura por fricción [5]
- 4/28 . . utilizando campos electrostáticos [5]
- 4/30 . . Dispositivos para separar las cintas en fibras; Orientación y enderezado de las fibras [5]
- 4/32 . . utilizando cilindros peinadores [5]
- 4/34 . . utilizando chorros de aire [5]
- 4/36 . . con medios para eliminar las impurezas [5]

- 4/38 . . Canales para alimentar la zona de formación del hilo en fibras [5]
- 4/40 . . Traslado del hilo en movimiento de la zona de formación del hilo, p. ej. utilizando tubos [5]
- 4/42 . . Control de accionamiento o de parada [5]
- 4/44 . . para la hilatura con rotor [5]
- 4/46 . . para la hilatura por fricción [5]
- 4/48 . . Dispositivos de anudado; Control a este efecto [5]
- 4/50 . . para la hilatura con rotor [5]
- 4/52 . . para la hilatura por fricción [5]

5/00 Máquinas o dispositivos de estirado (dispositivos en los cuales el estirado depende de un movimiento lineal de los husos receptores, p. ej. sobre devanadoras, D01H 3/00; dispositivos para peinar u orientar las fibras, para las máquinas de hilatura de cabo abierto D01H 4/30)

- 5/02 . . Estiradoras de peines u otras máquinas que utilizan barretas guarnecidas de agujas o similares (engrase de fibras en estiradoras de peines D01G 29/00)
- 5/04 . . con barretas arrastradas por tornillos sin fin
- 5/06 . . . Estiradoras de doble fila de barretas
- 5/08 . . con barretas unidas por articulaciones, cadenas o sistemas análogos
- 5/10 . . con barretas no ligadas conjuntamente, sino movidas por presión de unas contra las otras
- 5/12 . . Partes constitutivas
- 5/14 . . . Barretas de agujas
- 5/16 . . . Armazones; Carcasas; Guarniciones
- 5/18 . . Máquinas o dispositivos de estirado sin barretas de agujas ni elementos similares
- 5/20 . . en las cuales las fibras están controladas por contacto con superficies estacionarias o se desplazan con un movimiento de vaivén
- 5/22 . . en los cuales las fibras están controladas únicamente por cilindros
- 5/24 . . . con cilindros de púas u órganos rotativos portadores de puntas
- 5/26 . . en las cuales las fibras están controladas por uno o varios manguitos
- 5/28 . . en las cuales las fibras están controladas por la inserción de una torsión durante el estirado (devanadoras D01H 3/00; estructuras de dispositivos de falsa torsión D02G 1/04)
- 5/30 . . que llevan dispositivos para seccionar los filamentos continuos, p. ej. en la hilatura directa (transformación del cable de hilatura en cintas o en hilados D01G 1/06)
- 5/32 . . Regulación o variación del estirado
- 5/34 . . . por regulación manual
- 5/36 . . . según un modelo o sistema predeterminado, p. ej. para producir botones
- 5/38 . . . en reacción con las irregularidades de la materia
- 5/40 utilizando dispositivos mecánicos para retardar
- 5/42 utilizando dispositivos eléctricos para retardar
- 5/44 . . Regulación de los elementos de estirado, p. ej. modificación de la separación de los cilindros
- 5/46 . . Dispositivos de carga o de presión
- 5/48 . . . que utilizan pesos
- 5/50 . . . que utilizan resortes
- 5/52 . . . que utilizan la presión de un fluido
- 5/54 . . . que utilizan dispositivos magnéticos

5/56	. . .	Soportes para los elementos de estirado (sillas o brazos pendulares que forman los elementos constitutivos principales de los sistemas de presión por peso D01H 5/48)	7/42	. . .	Acoplamiento de las aletas a los husos
5/58	. . .	Dispositivos para órganos de estirado dotados de un movimiento de vaivén (dispositivos de vaivén para las guías-mechas D01H 13/06)	7/44	. . .	Dispositivos de patines de detención o de retenida para bobinas o aletas
5/60	. . .	Dispositivos para evitar la acumulación de fibras en los órganos de estirado	7/46	. . .	Dispositivos fijados a las aletas o formando parte de las aletas para incrementar provisionalmente la torsión de la materia que los atraviesa
5/62	. . .	Tapones limpiadores o placas, no giratorios; Raspadores	7/48	. . .	Ojetes o dispositivos similares de guía (D01H 7/46 tiene prioridad)
5/64	. . .	Cilindros o manguitos con superficies de limpieza	7/50	. . .	Mecanismos interrelacionados de accionamiento de la aleta y de la bobina, p. ej. movimientos de hilado sobre los bancos de brocas para algodón (mecanismos de formación de la bobina D01H 1/36)
5/66	. . .	Dispositivos de aspiración	7/52	. . .	Dispositivos de anillo y cursor
5/68	. . .	Retención de la extremidad del hilo por aspiración	7/54	. . .	con anillos fijos
5/70	. . .	Características estructurales de los elementos de estirado	7/56	. . .	con anillos que giran libremente; con frenado o retención de anillos
5/72	. . .	Guías condensadoras de fibras (guías para cintas, mechas o hilos, aplicables solamente a la hilatura, al retorcido o a la textura D01H 13/04)	7/58	. . .	con anillos arrastrados
5/74	. . .	Cilindros	7/60	. . .	Anillos o cursores; Su fabricación no prevista en otro lugar (instrumentos manuales para la colocación de los cursores en los anillos D01H 17/02)
5/76	. . .	Ensamblajes de casquillo loco	7/62	. . .	Dispositivos que suministran el lubricante a los cursores
5/78	. . .	con acanaladuras u otras características estructurales superficiales	7/64	. . .	Soportes de anillos, p. ej. platabanda porta-anillos (guías de candelas u otros soportes de raíles D01H 7/10)
5/80	. . .	con guarniciones; Guarniciones tubulares o revestimientos	7/66	. . .	Dispositivos de campanas
5/82	. . .	Acoplamiento de las diversas secciones de cilindros	7/68	. . .	Estructura de las campanas de máquinas de hilar
5/84	. . .	Cilindros de púas	7/70	. . .	Dispositivos para soportar las campanas sobre los husos
5/86	. . .	Correas; Soportes de correas; Dispositivos de tensión de correas	7/72	. . .	Dispositivos de soporte de bobinas, p. ej. platabanda porta-bobinas (guías de candelas u otros soportes de raíles D01H 7/10)
5/88	. . .	Portacorreas; Tensores	7/74	. . .	Estructuras de sistemas de copas o similares
7/00		Dispositivos para la hilatura o el retorcido (para la hilatura de cabo abierto D01H 4/00) [5]	7/76	. . .	Discos rotatorios
7/02	. . .	para conferir una torsión permanente	7/78	. . .	Estructura de copas, p. ej. potes de hilatura centrífuga
7/04	. . .	Husos (cojinetes de husos, sus soportes en general F16C)	7/80	. . .	adaptados para recoger los hilos mojados
7/06	. . .	Husos inmóviles con tubo-soporte de enrollamiento	7/82	. . .	Carcasas o dispositivos de protección para copas giratorio o análogos
7/08	. . .	Accesorios de montaje	7/84	. . .	Huso o porta-hilo que coopera con las copas giratorias (levantamiento del hilo de las copas giratorias de hilatura centrífuga para ponerle sobre soportes de hilo D01H 9/06)
7/10	. . .	Soportes de husos; Raíles; Soportes de raíles, p. ej. guías de candelas	7/86	. . .	Dispositivos de torsión múltiple, p. ej. dispositivos de retorcido con doble torsión dos para uno
7/12	. . .	Collarines; Cojinetes	7/88	. . .	Dispositivos de husos huecos (D01H 7/86 tiene prioridad)
7/14	. . .	Dispositivos de sujeción	7/90	. . .	Disposiciones de varios dispositivos de retorcido en combinación (D01H 7/86, D01H 7/88 tienen prioridad)
7/16	. . .	Dispositivos para la unión entre bobinas o análogos y husos	7/92	. . .	para conferir una torsión provisional
7/18	. . .	Dispositivos montados sobre husos para suprimir los balones de hilo (placas de separación, dispositivos anti-balón D01H 1/42)			
7/20	. . .	Lubricación			
7/22	. . .	Dispositivos de frenado			
7/24	. . .	Aletas o dispositivos similares (dispositivos de torsión múltiple D01H 7/86)			
7/26	. . .	Estructura de las aletas			
7/28	. . .	concebidas para guiar la materia pasando exteriormente a los brazos de la aleta			
7/30	. . .	con elementos de guía formados en los brazos, p. ej. aletas de bancos para husos			
7/32	. . .	con dispositivos de presión			
7/34	. . .	con poleas de tracción o de transporte o sistemas similares			
7/36	. . .	con dispositivos de vaivén			
7/38	. . .	Aletas incorporadas a un anillo			
7/40	. . .	Soportes de aletas, p. ej. raíles			

Características comunes o partes constitutivas de, o accesorios para, telares para hilar o telares para retorcer de tipos o especies diferentes

- 9/00** Dispositivos para el reemplazamiento o mudada de bobinas, tubos, receptáculos o bobinas llenas en los puestos entregadores o de recepción (dispositivos de aplicación general en el bobinado de los materiales filamentosos B65H)
- 9/02** . para la retirada de bobinas receptoras llenas y reemplazamiento por bobinas, tubos o receptáculos en los puestos de recepción; Transferencia de la materia entre elementos receptores vecinos llenos y vacíos
- 9/04** . . Dispositivos de mudada que forman parte integrante de las máquinas de hilatura o de retorcido
- 9/06** . . . Levantamiento del hilo de los botes centrífugos para situarlos sobre soportes de hilos
- 9/08** . . Dispositivos de mudada independiente de las máquinas de hilatura o de retorcido
- 9/10** . . . Carros de mudada
- 9/12** . . . Aparato manual para la colocación de los tubos de canillas; Soportes para dicho aparato
- 9/14** . . para la preparación de máquinas para mudar los hilos (movimientos de parada sensibles a la entrega de una longitud medida de materiales D01H 13/24)
- 9/16** . . Dispositivos de seccionamiento del hilo
- 9/18** . para la alimentación de bobinas, núcleos-soportes, receptáculos o bobinas llenas hacia o para el transporte en dirección de los puestos liberadores o de recepción (D01H 9/10 tiene prioridad)
- 11/00** Dispositivos para confinar o quitar el polvo, la pelusa o análogos (limpieza de las superficies en movimiento en las máquinas de hilar de cabo abierto D01H 4/22; separación en general B01D; limpieza en general B08B; acondicionamiento del aire F24F, p. ej. por filtrado F24F 3/16) [5]
- 13/00** Otras características estructurales comunes, partes constitutivas, o accesorios (para la hilatura de cabo abierto D01H 4/00) [5]
- 13/02** . Dispositivos de cilindros no previstos en otro lugar
- 13/04** . Guías para cintas, mechas o hilos; Matrices de alisado (guías de condensación de fibras D01H 5/72)
- 13/06** . . Dispositivos de vaivén

- 13/08** . Limitadores de torsión
- 13/10** . Dispositivos de tensión
- 13/12** . Dispositivos de prevención del enredado o de la unión de los hilos (dispositivos de aspiración de la extremidad de los hilos D01H 5/68)
- 13/14** . Dispositivos advertidores o de seguridad, p. ej. de detección automática de defectos, movimientos de parada (dispositivos de prevención o de seguridad para materiales filamentosos no asociados estrechamente con las máquinas de hilatura o similares B65H; dispositivos de seguridad de interés general F16P; dispositivos indicadores de aplicación general G08B)
- 13/16** . . sensibles a una reducción de la tensión, a una falta de alimentación a una ruptura de la materia
- 13/18** . . . que detienen la alimentación solamente
- 13/20** . . sensibles a una tensión excesiva o a un funcionamiento irregular del aparellaje
- 13/22** . . sensibles a la presencia de irregularidades en la materia en movimiento
- 13/24** . . sensibles a la entrega de una longitud determinada de materia, a la terminación del bobinado de una bobina o del llenado de un receptáculo
- 13/26** . Dispositivos que facilitan la inspección, o el ensayo de los hilos, o análogos, en relación con la hilatura o el retorcido
- 13/28** . Calentamiento o enfriamiento
- 13/30** . Humidificación, encolado, lubricación, parafinación, coloración o secado de hilos en tanto que medidas accesorias relativas a la hilatura o al retorcido
- 13/32** . Dispositivos de computación, de medida, de registro (en general, ver la subclase apropiada de la sección G, p. ej. G01B)
- 15/00** **Sistemas de anudado** (para las máquinas de hilar de cabo abierto D01H 4/48; en máquinas de producción de tejidos textiles, ver las subclases apropiadas) [5]
- 15/007** . para máquinas de retorcido con doble torsión [5]
- 15/013** . Carros que se desplazan a lo largo de las máquinas [5]
- 17/00** **Instrumentos de mano** (aparatos para la puesta en posición de los tubos, canillas o bobinas D01H 9/12)
- 17/02** . Almacenamiento de cursores; Dispositivos para la aplicación de los cursores en los anillos