

SECCIÓN H — SECCION H — ELECTRICIDAD

H03 CIRCUITOS ELECTRONICOS BASICOS

H03L CONTROL AUTOMATICO, ARRANQUE, SINCRONIZACION O ESTABILIZACION DE GENERADORES DE OSCILACIONES O DE IMPULSOS ELECTRONICOS (de generadores dinamoeléctricos H02P) [3]

Nota(s) [3]

- (1) La presente subclase cubre:
- los circuitos de control automático para generadores, de oscilaciones o de impulsos electrónicos;
 - los circuitos de arranque, sincronización o estabilización para generadores en los que el tipo de generador no es fundamental o no se especifica.
- (2) La presente subclase no cubre los circuitos de estabilización o de arranque especialmente adaptadas a un tipo específico de generador, que están cubiertas por las subclases H03B, H03K.
- (3) En la presente subclase, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado:
- " control automático" cubre únicamente los sistemas de bucle cerrado.

| | | | | |
|-------------|---|-------|-------|--|
| 1/00 | Estabilización de la señal de salida del generador contra las variaciones de valores físicos, p. ej. de la alimentación de energía (control automático H03L 5/00, H03L 7/00) [3, 2006.01] | 7/085 | . . . | concerniendo principalmente la disposición de detección de fase o de frecuencia, incluyendo el filtraje o la amplificación de su señal de salida (H03L 7/10 tiene prioridad; comparación de detección de frecuencia o de fase en general H03D 3/00, H03D 13/00) [5, 2006.01] |
| 1/02 | . contra las variaciones de temperatura solamente [3, 2006.01] | 7/087 | . . . | utilizando al menos dos detectores de fase o un detector de frecuencia y de fase en el bucle [5, 2006.01] |
| 1/04 | . . Detalles estructurales destinados a mantener la temperatura constante [3, 2006.01] | 7/089 | . . . | generando el detector de fase o de frecuencia impulsos de aumento o de disminución (H03L 7/087 tiene prioridad) [5, 2006.01] |
| 3/00 | Arranque de generadores [3, 2006.01] | 7/091 | . . . | utilizando el detector de fase o de frecuencia un dispositivo de muestreo (H03L 7/087 tiene prioridad) [5, 2006.01] |
| 5/00 | Control automático de la tensión, de la corriente o de la potencia [3, 2006.01] | 7/093 | . . . | utilizando características de filtraje o de amplificación particulares en el bucle (H03L 7/087-H03L 7/091 tienen prioridad) [5, 2006.01] |
| 5/02 | . de la potencia [3, 2006.01] | 7/095 | . . . | utilizando un detector de enclavamiento (H03L 7/087 tiene prioridad) [5, 2006.01] |
| 7/00 | Control automático de frecuencia o fase; Sincronización (sintonización de circuitos resonantes en general H03J; sincronización en los sistemas de comunicación digital, <u>ver</u> los grupos apropiados en la clase H04) [3, 2006.01] | 7/097 | . . . | utilizando un comparador para comparar las tensiones obtenidas a partir de dos convertidores de frecuencia en tensión [5, 2006.01] |
| 7/02 | . utilizando un discriminador de frecuencia que tiene un elemento pasivo que determina la frecuencia [3, 2006.01] | 7/099 | . . . | concerniendo principalmente al oscilador controlado del bucle [5, 2006.01] |
| 7/04 | . . en el que el elemento que determina la frecuencia comprende inductancias y capacidades distribuidas [3, 2006.01] | 7/10 | . . . | para asegurar la sincronización inicial o para ensanchar el dominio de enganche [3, 2006.01] |
| 7/06 | . utilizando una señal de referencia que es aplicada a un bucle cerrado en frecuencia o en fase [3, 2006.01] | 7/107 | . . . | utilizando una función de transferencia variable para el bucle, p. ej. un filtro pasabajos de anchura de banda variable [5, 2006.01] |
| 7/07 | . . utilizando varios bucles, p. ej. para la generación de una señal de reloj redundante (para la síntesis de frecuencia indirecta H03L 7/22) [5, 2006.01] | 7/113 | . . . | utilizando un discriminador de frecuencia [5, 2006.01] |
| 7/08 | . . Detalles del bucle cerrado en fase [3, 2006.01] | 7/12 | . . . | utilizando una señal de barrido (circuitos de sintonización con barrido automático de una banda de frecuencia H03J 7/18) [3, 2006.01] |
| 7/081 | . . . con un desfasador controlado adicional [5, 2006.01] | 7/14 | . . . | para asegurar una frecuencia constante cuando la tensión de alimentación o la tensión de corrección es defectuosa [3, 2006.01] |
| 7/083 | . . . siendo aplicada la señal de referencia adicional y directamente al generador (sincronización directa de frecuencia sin bucle H03L 7/24) [5, 2006.01] | | | |

H03L

- 7/16 . . . Síntesis de frecuencia indirecta, es decir, producción de una frecuencia deseada entre un cierto número de frecuencias predeterminadas utilizando un bucle cerrado en frecuencia o en fase **[3, 2006.01]**
- 7/18 . . . utilizando un divisor de frecuencia o un contador en el bucle (H03L 7/20, H03L 7/22 tienen prioridad) **[3, 2006.01]**
- 7/181 siendo utilizado el resultado de un cómputo digital para enlavar el bucle, y contando el contador durante intervalos de tiempo fijos **[5, 2006.01]**
- 7/183 siendo utilizada una diferencia de tiempos para enlavar el bucle, y contando el contador entre dos números fijos o dividiendo el divisor de frecuencia por un número fijo **[5, 2006.01]**
- 7/185 utilizando un mezclador en el bucle (H03L 7/187-H03L 7/195 tienen prioridad) **[5, 2006.01]**
- 7/187 utilizando medios para sintonizar de modo basto el oscilador controlado por tensión del bucle (H03L 7/191-H03L 7/195 tienen prioridad) **[5, 2006.01]**
- 7/189 utilizando un convertidor digital/analógico para producir una sintonía basta de tensión **[5, 2006.01]**
- 7/191 utilizando al menos dos señales diferentes a partir del divisor de frecuencia o del contador para determinar la diferencia de tiempos (H03L 7/193, H03L 7/195 tienen prioridad) **[5, 2006.01]**
- 7/193 teniendo el contador/divisor de frecuencia un predivisor conmutable, p. ej. un divisor de doble módulo (contadores de impulsos/divisores de frecuencia H03K 21/00-H03K 29/00) **[5, 2006.01]**
- 7/195 en la cual el contador del bucle cuenta entre dos números diferentes no nulos, p. ej. para la generación de una frecuencia de corrección (H03L 7/193 tiene prioridad; contadores de impulsos para conteo predeterminado H03K 21/00-H03K 29/00) **[5, 2006.01]**
- 7/197 siendo utilizada una diferencia de tiempos para enlavar el bucle, y contando el contador entre dos números variables en el tiempo o dividiendo el divisor de frecuencia por un factor variable en el tiempo, p. ej. para obtener una división de frecuencia fraccionaria **[5, 2006.01]**
- 7/199 con reposición del divisor de frecuencia o del contador a un valor inicial, p. ej. para permitir una sincronización inicial **[5, 2006.01]**
- 7/20 utilizando un bucle armónico cerrado en fase, es decir, un bucle que se cierra sobre uno de los armónicos de la frecuencia que le es aplicada (H03L 7/22 tiene prioridad) **[3, 2006.01]**
- 7/22 utilizando más de un bucle **[3, 2006.01]**
- 7/23 con contadores de impulsos o divisores de frecuencia **[5, 2006.01]**
- 7/24 utilizando una señal de referencia directamente aplicada al generador **[3, 2006.01]**
- 7/26 utilizando como referencia de frecuencias los niveles de energía de las moléculas, átomos o partículas subatómicas **[3, 2006.01]**
- 9/00 Control automático no previsto en otros grupos de esta subclase [2006.01]**