

SECCIÓN H — ELECTRICIDAD

H01 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS

H01J TUBOS DE DESCARGA ELECTRICA O LAMPARAS DE DESCARGA ELECTRICA (espinterómetros H01T; lámparas de arco, con electrodos consumibles H05B; aceleradores de partículas H05H)

Nota(s) [4]

- (1) La presente subclase cubre únicamente los dispositivos destinados a producir, modificar o utilizar un flujo de electrones o iones, p. ej. para controlar, indicar o conmutar la corriente eléctrica en o fuera de un circuito, contar los impulsos eléctricos, producir luz u otras oscilaciones electromagnéticas tales como los rayos X, separar o analizar las radiaciones o las partículas, y teniendo un recinto cerrado o sustancialmente cerrado, bajo vacío que contenga un gas o un vapor elegido, dependiendo de su naturaleza y presión las características del dispositivo.
- (2) La presente subclase no cubre fuentes de luz que usan una combinación de fuentes de luz del tipo descarga y otros tipos de fuentes de luz, que están cubiertas por el grupo H05B 35/00, excepto para aquellas fuentes de luz que estén cubiertas por el grupo H01J 61/96.
- (3) En la presente subclase, los grupos H01J 1/00-H01J 7/00 se refieren únicamente:
 - (i) a los detalles de un tipo de tubo de descarga o lámpara no especificado o
 - (ii) a los detalles mencionados expresamente como aplicables a dos o más clases de tubos o lámparas tales como se definen en los grupos H01J 11/00, H01J 13/00, H01J 15/00, H01J 17/00, H01J 21/00, H01J 25/00, H01J 27/00, H01J 31/00, H01J 33/00, H01J 35/00, H01J 37/00, H01J 40/00, H01J 41/00, H01J 47/00, H01J 49/00, H01J 61/00, H01J 63/00 o H01J 65/00, designados más adelante "tipos básicos". Un detalle descrito únicamente con referencia a, o que es aplicable de forma evidente tan sólo a tubos o lámparas de un tipo básico único está clasificado en el grupo de los detalles relativos a los tubos o lámparas de este tipo básico, p. ej. H01J 17/04.
- (4) En la presente subclase, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado:
 - "lámpara" incluye igualmente los tubos que emiten luz ultravioleta o infrarroja.
- (5) Es importante tener en cuenta la definición de la expresión "espinterómetro" que figura en la nota que sigue al título de la subclase H01T.
- (6) Los aparatos o procedimientos especialmente adaptados a la fabricación de tubos de descarga eléctrica, lámparas de descarga o sus partes constitutivas están clasificados en el grupo H01J 9/00.

Índice de subclase

TUBOS DE GAS		Calibres de vacío, evacuación por
Sin electrodo interior; cátodo		difusión de iones; tubos de emisión
líquido; cátodo gaseoso; cátodo		secundaria, multiplicadores de
sólido	11/00; 13/00;	electrones; generadores
	15/00; 17/00	termoiónicos
		41/00; 43/00;
		45/00
TUBOS DE VACIO		De descarga fotoeléctrica;
Tubos clásicos: tubos; detalles.....	21/00; 19/00	detectores de radiaciones o de
Tubos de tiempo de tránsito: tubos;		partículas
detalles.....	25/00; 23/00	40/00; 47/00
Tubos iónicos.....	27/00	LAMPARAS DE DESCARGA
Tubos catódicos: tubos; detalles	31/00; 29/00	De gas; de rayos catódicos o flujo
Tubos de rayos X	35/00	electrónico; sin electrodo interior
		61/00; 63/00;
		65/00
TUBOS PARA TRATAMIENTO U		DETALLES
OBSERVACION DE MATERIALES O DE		Electrodos; óptica electrónica;
OBJETOS		recintos; otros
TUBOS ESPECIALES		1/00; 3/00;
		5/00; 7/00
Para la emergencia de electrones o		FABRICACION; REPARACION;;
de iones; espectrómetros de		REGENERACION; RECUPERACION DE
partículas o tubos separadores de		MATERIALES
partículas	33/00; 49/00	9/00
		MATERIA NO PREVISTA EN OTROS
		GRUPOS DE ESTA SUBCLASE
		99/00

1/00 Detalles de electrodos, de medios de control magnéticos, de pantallas, o del montaje o espaciado de estos elementos, comunes a dos o más tipos básicos de lámparas o tubos de descarga (detalles de dispositivos óptico-electrónicos o de captadores de iones H01J 3/00) [1, 2006.01]

1/02 . Electrodo principal [1, 2006.01]

1/04 . . Electrodo líquido, p. ej. cátodo líquido [1, 2006.01]

1/05 . . . caracterizados por el material [1, 2006.01]

1/06 . . . Recipientes para electrodos líquidos; Disposición o montaje de los mismos [1, 2006.01]

1/08 . . . Puesta en posición o desplazamiento del punto catódico en la superficie del cátodo líquido [1, 2006.01]

1/10 . . . Refrigeración, calentamiento, circulación, filtrado o control de nivel del líquido de un electrodo líquido [1, 2006.01]

1/12 . . Cátodos sobre cuya superficie se deposita mercurio u otro metal alcalino líquido durante el funcionamiento del tubo [1, 2006.01]

1/13 . . Cátodos termiónicos sólidos [1, 2006.01]

1/14 . . . caracterizados por el material constitutivo [1, 2006.01]

1/142 con óxidos de metales alcalinotérreos, o con tales óxidos utilizados conjuntamente con agentes reductores, como material emisor [6, 2006.01]

1/144 con óxidos de otros metales como material emisor [6, 2006.01]

1/146 con metales o aleaciones como material emisor [6, 2006.01]

1/148 con compuestos que tienen propiedades conductoras metálicas, p. ej. boruro de lantano, como material emisor [6, 2006.01]

1/15 . . . Cátodos calentados directamente por una corriente eléctrica [1, 2006.01]

1/16 caracterizados por su forma [1, 2006.01]

1/18 Soportes; Dispositivos amortiguadores de vibraciones [1, 2006.01]

1/20 . . . Cátodos calentados indirectamente por una corriente eléctrica; Cátodos calentados por bombardeo electrónico o iónico [1, 2006.01]

1/22 Dispositivos de calentamiento [1, 2006.01]

1/24 Capa o cuerpo aislante situados entre el dispositivo de calentamiento y el material emisor [1, 2006.01]

1/26 Soportes del material emisor [1, 2006.01]

1/28 Cátodos del tipo distribuidor p. ej. cátodo del tipo L [1, 2006.01]

1/30 . . Cátodos fríos [1, 2006.01]

1/304 . . . Cátodos de emisión de electrones de campo [7, 2006.01]

1/308 . . . Cátodos semiconductores, p. ej. cátodos con capas de unión PN [7, 2006.01]

1/312 . . . que tienen un campo eléctrico perpendicular a la superficie, p. ej. cátodos de efecto túnel de tipo Metal- Aislante-Metal (MIM) [7, 2006.01]

1/316 . . . que tienen un campo eléctrico paralelo a la superficie, p. ej. cátodos de película delgada [7, 2006.01]

1/32 . . Electrodo con emisión de electrones secundarios (H01J 1/35 tiene prioridad) [1, 2006.01]

1/34 . . Cátodos fotoemisivos (H01J 1/35 tiene prioridad) [1, 2006.01]

1/35 . . Electrodo fotoemisivo y con emisión secundaria a la vez [1, 2006.01]

1/36 . . Anodos sólidos; Anodos sólidos auxiliares para mantener una descarga [1, 2006.01]

1/38 . . . caracterizados por el material constitutivo [1, 2006.01]

1/40 . . . formando parte de la envoltura del tubo o de la lámpara [1, 2006.01]

1/42 . . . Refrigeración de ánodos (H01J 1/44); Calentamiento de ánodos [1, 2006.01]

1/44 . . . Anodos giratorios; Disposiciones para hacer girar los ánodos; Refrigeración de ánodos giratorios [1, 2006.01]

1/46 . Electrodo de control, p. ej. rejilla (para dispositivos de encendido H01J 7/30); Electrodo auxiliares (ánodos auxiliares para mantener una descarga H01J 1/36) [1, 2006.01]

1/48 . . caracterizados por el material constitutivo [1, 2006.01]

1/50 . Medios magnéticos para controlar la descarga [1, 2006.01]

1/52 . Pantallas para blindaje; Guías para influir sobre la descarga; Máscaras interpuestas en el flujo de electrones [1, 2006.01]

1/53 . Electrodo íntimamente asociados a una pantalla sobre la cual o a partir de la cual se forma, recoge, convierte o memoriza una imagen o dibujo [1, 2006.01]

1/54 . Pantallas sobre las cuales o a partir de las cuales se forma, recoge, convierte o memoriza una imagen o dibujo; Revestimientos luminiscentes sobre la superficie de los recintos [1, 2006.01]

1/56 . . actuando como válvulas de luz por medio de obturadores, p. ej. para eidoformo [1, 2006.01]

1/58 . . actuando por decoloración, p. ej. pantallas a base de haluros [1, 2006.01]

1/60 . . Pantallas incandescentes [1, 2006.01]

1/62 . . Pantallas luminiscentes; Selección de materiales como revestimientos luminiscentes de recintos [1, 2006.01]

1/63 . . . caracterizados por el material luminiscente [1, 2006.01]

1/64 . . . caracterizados por la ligadura o adhesivo para fijar el material luminiscente a su soporte [1, 2006.01]

1/66 . . . Soportes para material luminiscente [1, 2006.01]

1/68 . . . con capas luminiscentes superpuestas [1, 2006.01]

1/70 . . . con capas protectoras, conductoras o reflectantes [1, 2006.01]

1/72 . . . donde el material luminiscente está dispuesto de forma discontinua, p. ej. en puntos o en líneas [1, 2006.01]

1/74 estando los puntos o líneas adyacentes constituidos por materiales luminiscentes diferentes [1, 2006.01]

1/76 . . . provistos de marcas o referencias permanentes [1, 2006.01]

1/78 . . Pantallas fotoeléctricas; Pantallas de acumulación de carga [1, 2006.01]

1/88 . Montaje, soporte, espaciado o aislamiento de electrodos o de conjuntos de electrodos [1, 2006.01]

1/90 . . Aislamiento entre electrodos o soportes en el interior del espacio vacío [1, 2006.01]

1/92 . . Montaje del conjunto de los electrodos en bloque [1, 2006.01]

- 1/94 . . Montaje de los electrodos tomados aisladamente [1, 2006.01]
- 1/96 . . Elementos de espaciamento extendiéndose hasta la envoltura [1, 2006.01]
- 1/98 . . . sin conexión fija entre el elemento de espaciamento y la envoltura [1, 2006.01]
- 3/00 Detalles de los dispositivos electronópticos o ionópticos o de los capturadores de iones, comunes a dos o más tipos básicos de tubos o lámparas de descarga [1, 2006.01]**
- 3/02 . Cañones de electrones [1, 2006.01]
- 3/04 . Cañones de iones [1, 2006.01]
- 3/06 . dos cañones o más están dispuestos en el mismo espacio vacío, p. ej. para tubos de rayos múltiples (H01J 3/07 tiene prioridad) [1, 2, 2006.01]
- 3/07 . Dispositivos de control de la convergencia de varios haces [2, 2006.01]
- 3/08 . Dispositivos para controlar la intensidad de rayos o haces (H01J 3/02, H01J 3/04 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 3/10 . Dispositivos de centrado de rayos o haces (H01J 3/02, H01J 3/04 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 3/12 . Dispositivos para controlar la sección transversal de rayos o haces; Dispositivos para corregir la aberración de haces, p. ej. debido a lentes (H01J 3/02, H01J 3/04 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 3/14 . Dispositivos para enfocar o reflejar rayos o haces (H01J 3/02, H01J 3/04 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 3/16 . . Reflectores [1, 2006.01]
- 3/18 . . Lentes electrostáticas [1, 2006.01]
- 3/20 . . Lentes magnéticas [1, 2006.01]
- 3/22 . . . utilizando únicamente medios electromagnéticos [1, 2006.01]
- 3/24 . . . utilizando únicamente imanes permanentes [1, 2006.01]
- 3/26 . Dispositivos de desviación de rayos o haces [1, 2006.01]
- 3/28 . . a lo largo de una sola línea recta o a lo largo de dos líneas rectas perpendiculares [1, 2006.01]
- 3/30 . . . por medio de campos eléctricos únicamente [1, 2006.01]
- 3/32 . . . por medio de campos magnéticos únicamente [1, 2006.01]
- 3/34 . . a lo largo de un círculo, espiral o línea radial giratoria [1, 2006.01]
- 3/36 . Dispositivos para controlar el rayo o haz después que pasa el sistema de desviación principal, p. ej. para posaceleración o posconcentración [1, 2006.01]
- 3/38 . Montaje, soporte, espaciamento o aislamiento de dispositivos electronópticos o ionópticos [1, 2006.01]
- 3/40 . Trampas para suprimir o desviar partículas indeseables, p. ej. iones negativos, electrones marginales; Dispositivos selectores de velocidad o de masa [1, 2006.01]
- 5/00 Detalles de recintos o de los conductores de entrada, comunes a dos o más tipos básicos de tubos o lámparas de descarga [1, 2006.01]**
- 5/02 . Tubos o ampollas; Recipientes; Blindajes asociados; Cierres de vacío [1, 2006.01]
- 5/03 . . Disposiciones para evitar o reducir los efectos de la implosión de recintos, tubos o ampollas [2, 2006.01]
- 5/04 . . Tubos, ampollas o recipientes caracterizados por el material constitutivo [1, 2006.01]
- 5/06 . . Tubos o ampollas o recipientes adaptados especialmente para funcionar en alta tensión, p. ej. mejorando la distribución de potencial sobre la superficie del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 5/08 . . provistos de revestimientos sobre sus paredes; Empleo de materiales para revestimientos (revestimientos luminiscentes H01J 1/62) [1, 2006.01]
- 5/10 . . . sobre las superficies interiores [1, 2006.01]
- 5/12 . . Tubos, ampollas o recipientes de doble pared [1, 2006.01]
- 5/14 . . Tubos, ampollas o recipientes desmontables, p. ej. para reemplazar el elemento calefactor del cátodo [1, 2006.01]
- 5/16 . . Dispositivos ópticos o fotográficos combinados estructuralmente con el tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 5/18 . . Ventanas permeables a los rayos X, rayos gamma o a partículas [1, 2006.01]
- 5/20 . Cierre hermético entre elementos de los tubos o ampollas [1, 2006.01]
- 5/22 . . Uniones estancas al vacío entre elementos del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 5/24 . . . entre elementos aislantes del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 5/26 . . . entre elementos aislantes y conductores del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 5/28 . . . entre elementos conductores del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 5/30 . . . utilizando un material de unión, p. ej. líquido de sellado o guarnición elástica [1, 2006.01]
- 5/32 . Cierre hermético de conductores de entrada [1, 2006.01]
- 5/34 . . para un conductor individual (juntas herméticas de vástago pinzado H01J 5/38; sellados por disco en contera H01J 5/40; juntas herméticas anulares H01J 5/44) [1, 2006.01]
- 5/36 . . . utilizando piezas intermedias [1, 2006.01]
- 5/38 . . juntas herméticas de vástago pinzado o análogas [1, 2006.01]
- 5/40 . . juntas herméticas de disco en contera, p. ej. cabezal plano [1, 2006.01]
- 5/42 . . . utilizando una pieza intermedia [1, 2006.01]
- 5/44 . . Juntas anulares dispuestas entre los extremos del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 5/46 . Conductores de entrada [1, 2006.01]
- 5/48 . Medios que forman parte del tubo o lámpara y sirven para soportarlo [1, 2006.01]
- 5/50 . Medios que forman parte del tubo o lámpara previstos para proporcionar conexión eléctrica al mismo [1, 2006.01]
- 5/52 . . aplicados directamente al tubo o ampolla o formando parte de ella [1, 2006.01]
- 5/54 . . soportados por una pieza independiente, p. ej. un casquillo [1, 2006.01]
- 5/56 . . . Forma de la pieza de soporte [1, 2006.01]
- 5/58 . . . Medios de fijación de la pieza de soporte al tubo o ampolla, p. ej. por un aglutinante [1, 2006.01]
- 5/60 para fijación por un medio mecánico [1, 2006.01]
- 5/62 . . . Conexión de los hilos que salen del tubo o ampolla a los bornes que lleva la pieza de soporte [1, 2006.01]

7/00 Detalles no previstos en los grupos precedentes H01J 1/00-H01J 5/00 y comunes a dos o más tipos básicos de tubos o lámparas de descarga [1, 2006.01]

- 7/02 . Empleo de sustancias específicas como atmósfera gaseosa; Especificación de la presión o temperatura de funcionamiento [1, 2006.01]
- 7/04 . . teniendo uno o más compuestos de carbón como constituyente principal [1, 2006.01]
- 7/06 . . teniendo helio, argón, neón, kriptón o xenón como constituyente principal [1, 2006.01]
- 7/08 . . teniendo un vapor metálico como constituyente principal [1, 2006.01]
- 7/10 . . . vapor de mercurio [1, 2006.01]
- 7/12 . . . vapor de un metal alcalino [1, 2006.01]
- 7/14 . Medios para obtener o mantener la presión deseada en el interior del recinto [1, 2006.01]
- 7/16 . . Medios para permitir el bombeo durante el funcionamiento del tubo o lámpara [1, 2006.01]
- 7/18 . . Medios de absorción o adsorción del gas, p. ej. con un desgasador [1, 2006.01]
- 7/20 . . Medios para producir, introducir o recargar gas o vapor durante el funcionamiento de tubo o lámpara [1, 2006.01]
- 7/22 . . Conductos previstos a este efecto, p. ej. tubos de evacuación; Cierres consiguientes [1, 2006.01]
- 7/24 . Dispositivos de refrigeración; Dispositivos de calentamiento; Medios para hacer circular gas o vapor dentro del espacio de descarga [1, 2006.01]
- 7/26 . . por flujo del líquido a través de pasos asociados al tubo o lámpara [1, 2006.01]
- 7/28 . . por calor latente o evaporación de un líquido de refrigeración [1, 2006.01]
- 7/30 . Dispositivos de encendido [1, 2006.01]
- 7/32 . . teniendo un dispositivo de encendido resistivo o capacitivo [1, 2006.01]
- 7/34 . . . teniendo un dispositivo de encendido resistivo únicamente [1, 2006.01]
- 7/36 . . Encendido por movimiento de un electrodo sólido [1, 2006.01]
- 7/38 . . Encendido por movimiento del recinto en su conjunto, p. ej. movimiento bascular [1, 2006.01]
- 7/40 . . Encendido utilizando materiales o gas de relleno radioactivos [1, 2006.01]
- 7/42 . Medios indicadores de defectos o de uso anterior, estructuralmente asociados con el tubo o la lámpara [1, 2006.01]
- 7/44 . Uno o más elementos de circuito asociados estructuralmente con el tubo o la lámpara [1, 2006.01]
- 7/46 . . Resonador con inducción y capacidad distributiva, asociado estructuralmente al tubo o la lámpara [1, 2006.01]

9/00 Aparatos o procedimientos especialmente adaptados para la fabricación de tubos de descarga eléctrica, lámparas de descarga o de sus componentes; Recuperación de materiales a partir de tubos o lámparas de descarga [1, 7, 2006.01]

- 9/02 . Fabricación de electrodos o de sistemas de electrodos [1, 2006.01]
- 9/04 . . de cátodos termoiónicos [1, 2006.01]
- 9/06 . . . Máquinas para este fin [1, 2006.01]
- 9/08 . . Fabricación de dispositivos de calentamiento para cátodos calentados indirectamente [1, 2006.01]
- 9/10 . . . Máquinas para este fin [1, 2006.01]
- 9/12 . . de cátodos fotoemisivos; de electrodos de emisión secundaria [1, 2006.01]

- 9/14 . . de electrodos no emisivos [1, 2006.01]
- 9/16 . . . Máquinas para producir rejillas de hilo [1, 2006.01]
- 9/18 . . Ensamble de las partes constitutivas de sistemas de electrodos [1, 2006.01]
- 9/20 . Fabricación de pantallas sobre las cuales o a partir de las cuales una imagen o modelo es formado, recogido, convertido o memorizado; Aplicación de revestimientos a la superficie del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 9/22 . . Aplicación de revestimientos luminiscentes [1, 2006.01]
- 9/227 . . . con material luminiscente repartido de manera discontinua, p. ej. en puntos o en líneas [2, 2006.01]
- 9/233 . . Fabricación de pantallas fotoeléctricas o de pantallas de acumulación de cargas [2, 2006.01]
- 9/236 . Fabricación de dispositivos de desviación magnética para tubos de rayos catódicos [3, 2006.01]
- 9/24 . Fabricación o ensamblaje de tubos o ampollas, de conductores de entrada o de casquillos [1, 2006.01]
- 9/26 . . Cierre hermético de elementos del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 9/28 . . Fabricación de conductores de entrada [1, 2006.01]
- 9/30 . . Fabricación de casquillos [1, 2006.01]
- 9/32 . . Cierre hermético de conductores de entrada [1, 2006.01]
- 9/34 . . Ensamblaje del casquillo a la ampolla [1, 2006.01]
- 9/36 . . Empalme entre bornes de conexión y un sistema de electrodos interno [1, 2006.01]
- 9/38 . Evacuación, desgasificado, rellenado o limpieza de tubos o ampollas [1, 2006.01]
- 9/385 . . Evacuación de tubos o ampollas [2, 2006.01]
- 9/39 . . Desgasificación de tubos o ampollas [2, 2006.01]
- 9/395 . . Rellenado de tubos o ampollas [2, 2006.01]
- 9/40 . Cierre de tubos o ampollas [1, 2006.01]
- 9/42 . Medida o pruebas durante la fabricación [1, 2006.01]
- 9/44 . Ajuste en fábrica de tubos o lámparas de descarga conforme a las tolerancias exigidas [1, 2006.01]
- 9/46 . Máquinas con estaciones de operación secuenciales [1, 2006.01]
- 9/48 . . con transferencia automática de piezas a fabricar entre las estaciones de operación [1, 2006.01]
- 9/50 . Reparación o regeneración de tubos o lámparas de descarga usados o defectuosos o de sus componentes recuperables [1, 2006.01]
- 9/52 . Recuperación de materiales a partir de tubos o lámparas de descarga (H01J 9/50 tiene prioridad) [7, 2006.01]

11/00 Tubos de descarga en atmósfera gaseosa con alternancia de inducción de corriente de la descarga, p. ej., AC-PDP [Corriente alterna de paneles de plasma] (circuitos o los métodos para la conducción de los PDP G09G 3/28); Tubos de descarga en atmósfera gaseosa sin ningún electrodo principal dentro del tubo o ampolla; Tubos de descarga en atmósfera gaseosa con al menos un electrodo principal fuera del tubo o ampolla [1, 2006.01, 2012.01]

Nota(s) [2012.01]

- (1) Cuando se clasifica en este grupo, se clasifica en todos los lugares apropiados.
- (2) En este grupo, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado:

- "electrodo principal" significa electrodo sostenido, electrodo de escaneo o electrodo de dirección.
- 11/10 . AC-PDP con al menos un electrodo principal que está fuera de contacto con el plasma [2012.01]
- 11/12 . . con electrodos principales a ambos lados del espacio de descarga. [2012.01]
- 11/14 . . con electrodos principales disponibles sólo en un lado del espacio de descarga [2012.01]
- 11/16 . . con electrodos principales previstos en el interior o en la cara lateral de los separadores [2012.01]
- 11/18 . . que contiene una pluralidad de estructuras cerradas independientes para contener el gas, p. ej. conjunto de tubos de plasma [PTA] pantalla de paneles [2012.01]
- 11/20 . Detalles de construcción [2012.01]
- 11/22 . . Electrodos, p. ej. forma especial, material o configuración [2012.01]
- 11/24 . . . Electrodos sostenidos o electrodos de escáner [2012.01]
- 11/26 . . . Electrodos de dirección [2012.01]
- 11/28 . . . Electrodos auxiliares, p. ej. electrodos de cebado o de los electrodos de disparo [2012.01]
- 11/30 . . . Electrodos flotantes [2012.01]
- 11/32 . . . Disposición de los electrodos [2012.01]
- 11/34 . . Vasos, recipientes o sus partes, p. ej. sustratos [2012.01]
- 11/36 . . . Separadores, barreras, costillas, tabiques o similares [2012.01]
- 11/38 . . . Dieléctricos o capas aislantes [2012.01]
- 11/40 . . . Capas para la protección o la mejora de la emisión de electrones, p. ej. capas de MgO [2012.01]
- 11/42 . . . Capas fluorescentes [2012.01]
- 11/44 . . . Dispositivos ópticos o dispositivos de apantallamiento, p. ej. filtros, matrices de negro, medios para reflejar la luz o medios de apantallamiento electromagnético [2012.01]
- 11/46 . . Conexión o medios de alimentación, p. ej. conductores de enlazado [2012.01]
- 11/48 . . Sellado, p. ej. sellos especialmente adaptados para conductores [2012.01]
- 11/50 . . Llenado, p. ej. selección de la mezcla de gas [2012.01]
- 11/52 . . Medios para absorber o adsorber mezcla de gases, p. ej. por proceso de absorción [2012.01]
- 11/54 . . Medios para agotar el gas [2012.01]
- 13/00 Tubos de descarga con cátodos líquidos, p. ej. tubos rectificadores de vapor metálico [1, 2006.01]**
- 13/02 . Detalles [1, 2006.01]
- 13/04 . . Electrodos principales; Anodos auxiliares [1, 2006.01]
- 13/06 . . . Cátodos [1, 2006.01]
- 13/08 caracterizado por el material [1, 2006.01]
- 13/10 Recipientes de cátodo líquido; Disposiciones o montajes de los mismos [1, 2006.01]
- 13/12 Orientación o desplazamiento del punto catódico en la superficie del líquido [1, 2006.01]
- 13/14 Refrigeración, calentamiento, circulación, filtrado o control del nivel del líquido [1, 2006.01]
- 13/16 . . . Anodos; Anodos auxiliares para mantener la descarga [1, 2006.01]
- 13/18 Refrigeración o calentamiento de ánodos [1, 2006.01]
- 13/20 . . Electrodos de control, p. ej. rejilla (para dispositivos de encendido H01J 13/34) [1, 2006.01]
- 13/22 . . Pantallas, p. ej. para evitar o eliminar el arco de retorno [1, 2006.01]
- 13/24 . . Tubos o ampollas; Recipientes [1, 2006.01]
- 13/26 . . Cierre hermético entre partes del tubo o ampolla; Cierre hermético de los conductores de entrada; Conductores de entrada [1, 2006.01]
- 13/28 . . Selección de sustancias como atmósfera gaseosa; Medios para obtener o conservar la presión gaseosa deseada en el tubo [1, 2, 2006.01]
- 13/30 . . . Medios que permiten el bombeo durante el funcionamiento del tubo [1, 2006.01]
- 13/32 . . Dispositivos de refrigeración; Dispositivos de calentamiento (para cátodos H01J 13/14; para ánodos H01J 13/18) [1, 2006.01]
- 13/34 . . Dispositivos de encendido [1, 2006.01]
- 13/36 . . . con un dispositivo de encendido resistivo o capacitivo [1, 2006.01]
- 13/38 teniendo un dispositivo de encendido resistivo únicamente [1, 2006.01]
- 13/40 . . . Encendido por desplazamiento de un electrodo sólido [1, 2006.01]
- 13/42 . . . Encendido por movimiento del tubo o ampolla en su conjunto, p. ej. movimiento bascular [1, 2006.01]
- 13/44 . . Dispositivos para evitar o eliminar el arco de retorno [1, 2006.01]
- 13/46 . . Uno o más elementos de circuitos estructuralmente asociados al tubo [1, 2006.01]
- 13/48 . . Circuitos no adaptados a una aplicación particular del tubo y no previstos en otro lugar [1, 2006.01]
- 13/50 . Tubos que tienen un solo ánodo principal [1, 2006.01]
- 13/52 . . con control por uno o más electrodos de control intermedios [1, 2006.01]
- 13/54 . . con control por encendedor, p. ej. ignitrón de un solo ánodo [1, 2006.01]
- 13/56 . Tubos que tienen varios ánodos principales [1, 2006.01]
- 13/58 . . con control por uno o más electrodos de control intermedios [1, 2006.01]
- 15/00 Tubos de descarga en atmósfera gaseosa con cátodos gaseosos, p. ej. cátodo de plasma [1, 2006.01]**
- 15/02 . Detalles, p. ej. electrodo, relleno de gas, forma del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 15/04 . . Circuitos no adaptados a una aplicación particular del tubo y no previstos en otro lugar [1, 2006.01]
- 17/00 Tubos de descarga en atmósfera gaseosa con cátodos sólidos (H01J 25/00, H01J 27/00, H01J 31/00- H01J 41/00 tienen prioridad; lámparas de descarga de gas H01T; convertidores del tipo Marx H02M 7/26) [1, 2006.01]**
- 17/02 . Detalles [1, 2006.01]
- 17/04 . . Electrodos; Pantallas [1, 2006.01, 2012.01]
- 17/06 . . . Cátodos [1, 2006.01]
- 17/08 teniendo mercurio o metal alcalino líquido depositados sobre la superficie del cátodo durante el funcionamiento del tubo [1, 2006.01]
- 17/10 . . . Anodos [1, 2006.01]
- 17/12 . . . Electrodos de control [1, 2006.01]
- 17/14 . . Medios magnéticos para controlar la descarga [1, 2006.01]

- 17/16 . . . Tubos o ampollas; Recipientes [1, 2006.01, 2012.01]
- 17/18 . . . Juntas estancas entre elementos del recinto; Cierre hermético de conductores de entrada; Conductores de entrada [1, 2006.01, 2012.01]
- 17/20 . . . Empleo de sustancias específicas para atmósferas gaseosas; Especificación de la presión o temperatura de funcionamiento [1, 2006.01, 2012.01]
- 17/22 . . . Medios para obtener o mantener la presión deseada en el interior del tubo [1, 2006.01, 2012.01]
- 17/24 . . . Medios de absorción o adsorción del gas, p. ej. con un desgaseador [1, 2006.01, 2012.01]
- 17/26 . . . Medios para producir, introducir o rellenar gas o vapor durante el funcionamiento del tubo [1, 2006.01, 2012.01]
- 17/28 . . . Dispositivos de refrigeración [1, 2006.01]
- 17/30 . . . Dispositivos de encendido [1, 2006.01]
- 17/32 . . . Encendido utilizando materiales o gases de relleno radiactivos asociados [1, 2006.01]
- 17/34 . . . uno o más elementos de circuito estructuralmente asociados con el tubo [1, 2006.01]
- 17/36 . . . Circuitos no adaptados a una aplicación particular del tubo y no previstos en otro lugar [1, 2006.01]
- 17/38 . . . Tubos de cátodo frío [1, 2006.01]
- 17/40 . . . con cátodo único y ánodo único, p. ej. tubo de incandescencia, tubo incandescente indicador de sintonía, tubo indicador de tensión, tubo estabilizador de tensión [1, 2006.01]
- 17/42 . . . teniendo uno o más electrodos sonda, p. ej. divisor de tensión [1, 2006.01]
- 17/44 . . . teniendo uno o más electrodos de control [1, 2006.01]
- 17/46 . . . para impedir y a continuación permitir el encendido, pero sin que se tenga un control subsiguiente [1, 2006.01]
- 17/48 . . . con más de un cátodo o ánodo, p. ej. tubo de descarga secuencial, tubo contador, decatrón [1, 2006.01]
- 17/49 . . . Paneles de representación, p. ej. de electrodos cruzados [3, 2006.01, 2012.01]
- 17/50 . . . Tubos de cátodo termoiónico [1, 2006.01]
- 17/52 . . . con cátodo único y ánodo único [1, 2006.01]
- 17/54 . . . teniendo uno o más electrodos de control [1, 2006.01]
- 17/56 . . . para impedir y a continuación permitir el encendido, pero sin que se tenga un control subsiguiente [1, 2006.01]
- 17/58 . . . con más de un cátodo o ánodo [1, 2006.01]
- 17/60 . . . las vías de descarga se ceban una a otra en una determinada secuencia, p. ej. tubo contador [1, 2006.01]
- 17/62 . . . con vías de descarga independientes controladas por electrodos intermedios, p. ej. rectificador polifásico [1, 2006.01]
- 17/64 . . . Tubos especialmente diseñados para conmutar o modular en una guía de ondas, p. ej. tubo TR [1, 2006.01]
- 19/00 Detalles de tubos de vacío de los tipos cubiertos por el grupo H01J 21/00 [1, 2006.01]**
- 19/02 . . . Electrodos emisores de electrones; Cátodos [1, 2006.01]
- 19/04 . . . Cátodos termoiónicos [1, 2006.01]
- 19/06 . . . caracterizados por el material [1, 2006.01]
- 19/062 . . . con óxidos de metales alcalinotérreos, o con tales óxidos utilizados conjuntamente con agentes reductores, como material emisor [6, 2006.01]
- 19/064 . . . con óxidos de otros metales como material emisor [6, 2006.01]
- 19/066 . . . con metales o aleaciones como material emisor [6, 2006.01]
- 19/068 . . . con compuestos que tienen propiedades metálicas conductoras, p. ej. boruro de lantano, como material emisor [6, 2006.01]
- 19/08 . . . Cátodos calentados directamente por una corriente eléctrica [1, 2006.01]
- 19/10 . . . caracterizados por la forma [1, 2006.01]
- 19/12 . . . Soportes; Dispositivos para amortiguar vibraciones [1, 2006.01]
- 19/14 . . . Cátodos calentados indirectamente por una corriente eléctrica; Cátodos calentados por bombardeo iónico o electrónico [1, 2006.01]
- 19/16 . . . Dispositivos de calentamiento [1, 2006.01]
- 19/18 . . . Capa aislante o cuerpos aislantes dispuestos entre el elemento calefactor y el material emisor [1, 2006.01]
- 19/20 . . . Soportes para el material emisor [1, 2006.01]
- 19/22 . . . Cátodos del tipo distribuidor p. ej. cátodo L [1, 2006.01]
- 19/24 . . . Cátodos fríos, p. ej. cátodo de campo de emisión [1, 2006.01]
- 19/28 . . . Electrodos no emisores de electrones; Pantallas [1, 2006.01]
- 19/30 . . . caracterizados por el material [1, 2006.01]
- 19/32 . . . Anodos [1, 2006.01]
- 19/34 . . . formando parte de la envoltura [1, 2006.01]
- 19/36 . . . Refrigeración de ánodos [1, 2006.01]
- 19/38 . . . Electrodos de control, p. ej. rejilla [1, 2006.01]
- 19/40 . . . Pantallas de blindaje [1, 2006.01]
- 19/42 . . . Montajes, soportes, espaciamiento o aislamiento de electrodos O de conjuntos de electrodos [1, 2006.01]
- 19/44 . . . Elementos aislantes entre electrodos o soportes dentro del espacio vacío [1, 2006.01]
- 19/46 . . . Piezas de ensamblaje de electrodos [1, 2006.01]
- 19/48 . . . Piezas de ensamblaje de electrodos tomados aisladamente [1, 2006.01]
- 19/50 . . . Elementos de espaciamiento que se extienden hasta la envoltura [1, 2006.01]
- 19/52 . . . sin conexión fija entre los elementos de espaciamiento y la envoltura [1, 2006.01]
- 19/54 . . . Tubos o ampollas; Recipientes; Blindajes asociados [1, 2006.01]
- 19/56 . . . caracterizados por el material del tubo o ampolla o del recipiente [1, 2006.01]
- 19/57 . . . provistos de revestimientos sobre sus paredes; Empleo de materiales específicos para revestimientos [1, 2006.01]
- 19/58 . . . Juntas estancas entre elementos del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 19/60 . . . Cierres herméticos de conductores de entrada [1, 2006.01]
- 19/62 . . . Conductores de entrada [1, 2006.01]
- 19/64 . . . Medios que forman parte del tubo con el propósito de soportarlo [1, 2006.01]
- 19/66 . . . Medios que forman parte del tubo y previstos como medios de conexión eléctrica del mismo [1, 2006.01]

- 19/68 . Gas determinado introducido en el tubo a baja presión, p. ej. para reducir o influir sobre la carga espacial [1, 2006.01]
- 19/70 . Medios para obtener o mantener el vacío, p. ej. por medio de un desgaseador [1, 2006.01]
- 19/72 . . Conductos para este fin, p. ej. para la evacuación; Cierres para este fin [1, 2006.01]
- 19/74 . Dispositivos de refrigeración (refrigeración de ánodos H01J 19/36) [1, 2006.01]
- 19/76 . Medios estructuralmente asociados con el tubo para indicar defectos o usos anteriores [1, 2006.01]
- 19/78 . Uno o más elementos de circuitos estructuralmente asociados con el tubo [1, 2006.01]
- 19/80 . . Resonador con inductancia y capacidad distribuidas y estructuralmente asociado al tubo [1, 2006.01]
- 19/82 . Circuitos no adaptados a una aplicación particular del tubo y no previstos en otro lugar [1, 2006.01]
- 21/00 Tubos de vacío (H01J 25/00, H01J 31/00-H01J 40/00, H01J 43/00, H01J 47/00, H01J 49/00 tienen prioridad ; detalles de los tubos de vacío H01J 19/00) [1, 2006.01]**
- 21/02 . Tubos con una sola vía de descarga [1, 2006.01]
- 21/04 . . sin medios de control, es decir, diodos [1, 2006.01]
- 21/06 . . teniendo medios de control exclusivamente electrostáticos [1, 2006.01]
- 21/08 . . . con electrodo o electrodos movibles [1, 2006.01]
- 21/10 . . . con uno o más electrodos de control internos fijos, p. ej. triodo, pentodo, octodo [1, 2006.01]
- 21/12 Tubos con coeficiente de amplificación variable [1, 2006.01]
- 21/14 Tubos con medios para concentrar el flujo de electrones, p. ej. tetrodo de haz electrónico [1, 2006.01]
- 21/16 . . . con medios de control electrostáticos externos y con o sin electrodos de control internos [1, 2006.01]
- 21/18 . . teniendo medios de control magnéticos; con medios de control Tanto magnéticos como electrostáticos [1, 2006.01]
- 21/20 . Tubos con más de una vía de descarga; Tubos múltiples, p. ej. diodo doble, triodo-hexodo [1, 2006.01]
- 21/22 . . con electrodos movibles [1, 2006.01]
- 21/24 . . con coeficiente de amplificación variable [1, 2006.01]
- 21/26 . . con medios para concentrar el flujo electrónico [1, 2006.01]
- 21/34 . Tubos con sistemas de electrodos dispuestos o dimensionados de tal manera que eliminen el efecto del tiempo de tránsito (con electrodos planos H01J 21/36) [1, 2006.01]
- 21/36 . Tubos con electrodos planos, p. ej. electrodos de disco [1, 2006.01]
- 23/00 Detalles de tubos de tiempo de tránsito de los tipos cubiertos por el grupo H01J 25/00 [1, 2006.01]**
- 23/02 . Electrodos; Medios de control magnéticos; Pantallas (asociadas al resonador o al sistema de retardo H01J 23/16) [1, 2006.01]
- 23/027 . . Colectores [2, 2006.01]
- 23/033 . . . Dispositivos de refrigeración de colectores [2, 2006.01]
- 23/04 . . Cátodos [1, 2006.01]
- 23/05 . . . con una superficie emisiva cilíndrica, p. ej. cátodos para magnetrones [3, 2006.01]
- 23/06 . . Cañones electrónicos o iónicos [1, 2006.01]
- 23/065 . . . que producen un haz cilíndrico compacto (H01J 23/075 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 23/07 . . . que producen un haz cilíndrico hueco (H01J 23/075 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 23/075 . . . Cañones de inyección para magnetrón [3, 2006.01]
- 23/08 . . Dispositivos de enfoque, p. ej. para producir una concentración de flujo de electrones, para evitar la dispersión de un haz [1, 2006.01]
- 23/083 . . . Dispositivos de enfoque electrostático [3, 2006.01]
- 23/087 . . . Dispositivos de enfoque magnético [3, 2006.01]
- 23/09 . . Sistemas eléctricos para dirigir o desviar la descarga a lo largo de una trayectoria deseada, p. ej. tipo E (dispositivos de enfoque H01J 23/08) [1, 2006.01]
- 23/10 . . Sistemas de imanes para dirigir o desviar la descarga a lo largo de una trayectoria deseada, p. ej. una trayectoria en espiral o helicoidal (dispositivos de enfoque magnético H01J 23/08) [1, 2006.01]
- 23/11 . . Medios para reducir el ruido (en los cañones electrónicos o iónicos H01J 23/06) [1, 2006.01]
- 23/12 . Tubos o ampollas; Recipientes [1, 2006.01]
- 23/14 . Conductores de entrada; Cierres herméticos de los mismos [1, 2006.01]
- 23/15 . . Medios para evitar la dispersión de energía ondulatoria estructuralmente asociados con los dispositivos de entrada del tubo, p. ej. filtros, bobinas de choque, dispositivos atenuadores [4, 2006.01]
- 23/16 . Elementos de circuitos, con inductancia y capacidad distribuidas, estructuralmente asociados con el tubo y en interacción con la descarga [1, 2006.01]
- 23/18 . . Resonadores [1, 2006.01]
- 23/20 . . . Resonadores de cavidad; Ajuste o sintonización de ellos [1, 2006.01]
- 23/207 Sintonización de un único resonador [2, 2006.01]
- 23/213 Sintonización de varios resonadores simultáneamente, p. ej. cavidades resonantes de un magnetrón [2, 2006.01]
- 23/22 . . . Conexiones entre resonadores, p. ej. cintas para conectar resonadores de un magnetrón [1, 2006.01]
- 23/24 . . Estructuras de ondas lentas [1, 2006.01]
- 23/26 . . . Estructuras de ondas lentas en hélice; Su ajuste [1, 2006.01]
- 23/27 Estructuras de ondas lentas derivadas de una hélice [3, 2006.01]
- 23/28 . . . Estructuras de ondas lentas interdigitales; Su ajuste [1, 2006.01]
- 23/30 . . . Dispositivos de amortiguamiento asociados a las estructuras de ondas lentas, p. ej. para suprimir las oscilaciones indeseables [1, 2006.01]
- 23/34 . Circuitos no adaptados a una aplicación particular del tubo y no previstos en otro lugar [1, 2006.01]
- 23/36 . Dispositivos de acoplamiento con capacidad e inductancia distribuidas, estructuralmente asociados al tubo para introducir o extraer energía ondulatoria [4, 2006.01]
- 23/38 . . en o a partir del espacio de descarga [4, 2006.01]
- 23/40 . . en o a partir del circuito de interacción [4, 2006.01]

- 23/42 . . . siendo el circuito de interacción una estructura de ondas lentas en hélice o una estructura de ondas lentas derivadas de una hélice (H01J 23/44-H01J 23/48 tienen prioridad) [4, 2006.01]
- 23/44 . . . Dispositivos de acoplamiento del tipo de barra (H01J 23/46, H01J 23/48, H01J 23/54 tienen prioridad) [4, 2006.01]
- 23/46 . . . Dispositivos de acoplamiento en bucle [4, 2006.01]
- 23/48 . . . Acoplamiento del circuito de interacción con líneas coaxiales; Dispositivos del tipo de hélices acopladas (H01J 23/46 tiene prioridad) [4, 2006.01]
- 23/50 siendo el circuito de interacción una hélice o derivado de una hélice (H01J 23/52 tiene prioridad) [4, 2006.01]
- 23/52 estando las hélices acopladas dispuestas coaxialmente una alrededor de otra [4, 2006.01]
- 23/54 . . Dispositivos de filtrado que impiden que se produzca un acoplamiento de las frecuencias o modos indeseables en o fuera del circuito de interacción; Medidas para impedir la fuga de alta frecuencia al ambiente [4, 2006.01]
- 25/00 Tubos de tiempo de tránsito, p. ej. klystrones, tubos de ondas progresivas, magnetrón** (detalles de tubos de tiempo de tránsito H01J 23/00; aceleradores de partículas H05H) [1, 2006.01]
- 25/02 . Tubos con haz de electrones modulado en velocidad o en densidad en una zona moduladora y después cediendo la energía en una zona inductiva, estando las zonas asociadas con uno o más resonadores [1, 2006.01]
- 25/04 . . Tubos con uno o varios resonadores, sin reflexión del haz electrónico y en el cual la modulación producida en la zona moduladora es principalmente una modulación en densidad, p. ej. tubo de Haeff [1, 2006.01]
- 25/06 . . Tubos con un resonador único, sin reflexión del flujo de electrones, y en los cuales la modulación producida en la zona moduladora es principalmente una modulación en velocidad, p. ej. klystron del tipo Lüdi [1, 2006.01]
- 25/08 . . . con el haz de electrones perpendicular al eje del resonador [1, 2006.01]
- 25/10 . . Klystrones, es decir, tubos con dos o más resonadores sin reflexión del flujo electrónico y donde el flujo es modulado, principalmente en velocidad en la zona del resonador de entrada [1, 2006.01]
- 25/11 . . . Klystrones de interacción distribuida [2, 2006.01]
- 25/12 . . . con haz electrónico en forma de pincel en el eje de los resonadores [1, 2006.01]
- 25/14 . . . con haz electrónico tubular coaxial con el eje de los resonadores [1, 2006.01]
- 25/16 . . . con haz electrónico en forma de pincel, perpendicular al eje de los resonadores [1, 2006.01]
- 25/18 . . . con haz electrónico radial o en forma de disco, perpendicular al eje de los resonadores [1, 2006.01]
- 25/20 . . . teniendo disposiciones especiales en el espacio entre los resonadores, p. ej. tubo amplificador de pared resistiva, tubo amplificador con una carga espacial, tubo con saltos de velocidad [1, 2006.01]
- 25/22 . . Klystrones reflex, es decir, tubos que tienen uno o más resonadores, con una sola reflexión del haz de electrones y siendo el flujo modulado principalmente en su velocidad en la zona moduladora [1, 2006.01]
- 25/24 . . . donde el haz electrónico se encuentra en el eje del resonador o resonadores y tiene la forma de un pincel antes de la reflexión [1, 2006.01]
- 25/26 . . . donde el haz electrónico es coaxial con el eje del resonador o resonadores y es de forma cilíndrica antes de la reflexión [1, 2006.01]
- 25/28 . . . donde el haz electrónico es perpendicular al eje del resonador o resonadores y es como un pincel antes de la reflexión [1, 2006.01]
- 25/30 . . . donde el haz electrónico es perpendicular al eje del resonador o resonadores y tiene forma radial o de disco antes de la reflexión [1, 2006.01]
- 25/32 . . Tubos con reflexión múltiple, p. ej. tubos Coeterier [1, 2006.01]
- 25/34 . Tubos de ondas progresivas; Tubos en los cuales una onda progresiva es simulada en intervalos escalonados [1, 2006.01]
- 25/36 . . Tubos en los cuales se produce una interacción entre el haz electrónico y una onda que se propaga a lo largo de una línea de retardo o una sucesión equivalente de elementos de impedancia y no teniendo sistemas de imanes que produzcan un campo H a través de un campo E [1, 2006.01]
- 25/38 . . . utilizando la onda progresiva directa [1, 2006.01]
- 25/40 . . . utilizando la onda progresiva inversa [1, 2006.01]
- 25/42 . . Tubos en los cuales se produce una interacción entre el haz electrónico y una onda que se propaga a lo largo de una línea de retardo o una sucesión equivalente de elementos de impedancia, y con un sistema de imanes produciendo un campo H a través de un campo E (con una onda progresiva propagándose completamente alrededor del espacio electrónico H01J 25/50) [1, 2006.01]
- 25/44 . . . utilizando la onda progresiva directa [1, 2006.01]
- 25/46 . . . utilizando la onda progresiva inversa [1, 2006.01]
- 25/48 . . Tubos en los cuales dos haces electrónicos de diferentes velocidades interactúan de el uno al otro, p. ej. tubo de ondas electrónicas [1, 2006.01]
- 25/49 . . Tubos que utilizan el principio paramétrico, es decir, para amplificación paramétrica [1, 2006.01]
- 25/50 . Magnetrones, es decir, tubos con un sistema de imanes produciendo un campo H a través de un campo E (con una onda progresiva no propagándose completamente alrededor del espacio electrónico H01J 25/42; con reflexión múltiple o con acción ciclotrón inversa H01J 25/62, H01J 25/64) [1, 2006.01]
- 25/52 . . con un espacio electrónico que tiene una forma que permite a los electrones moverse enteramente alrededor del cátodo o del electrodo guía [1, 2006.01]
- 25/54 . . . con cavidad única u otro tipo de resonador único, p. ej. tubo neutrodo [1, 2006.01]
- 25/55 Magnetrones coaxiales [2, 2006.01]
- 25/56 teniendo un sistema interdigital de ánodos, p. ej. tubo turbator [1, 2006.01]

- 25/58 . . . teniendo un cierto número de resonadores; teniendo un resonador compuesto, p. ej. una hélice [1, 2006.01]
- 25/587 Magnetrones de multicavidad [2, 2006.01]
- 25/593 Magnetrones con estructura en sol saliente [2, 2006.01]
- 25/60 . . con un espacio electrónico con una forma propia para evitar que los electrones se muevan completamente alrededor del cátodo o del electrodo guía; Magnetrones lineales [1, 2006.01]
- 25/61 . Tubos híbridos, es decir, tubos con una estructura de interacción del tipo klystron asociada a una estructura de interacción del tipo de propagación de onda [2, 2006.01]
- 25/62 . Estrofotrones, es decir, tubo con campo magnético H y eléctrico E cruzados y funcionando con reflexión múltiple [1, 2006.01]
- 25/64 . Tubos turbina, es decir, tubos con los campos H y E cruzados y con acción de ciclotrón inverso [1, 2006.01]
- 25/66 . Tubos con haz electrónico autocruzándose y presentando con este efecto un fenómeno de autointerrupción o de autointerferencia [1, 2006.01]
- 25/68 . Tubos especialmente diseñados para funcionar como osciladores con rejilla positiva y campo retardador, p. ej. para osciladores de Barkhausen-Kurz (con emisión secundaria H01J 25/76) [1, 2006.01]
- 25/70 . . con resonador con inductancia y capacidad distribuidas, p. ej. tubo Pintsch [1, 2006.01]
- 25/72 . . en los cuales es producida una onda estacionaria o una considerable parte de ella, a lo largo de un electrodo, p. ej. tubo Clavier (con resonador que tiene inductancia y capacidad distribuida H01J 25/70) [1, 2006.01]
- 25/74 . Tubos especialmente diseñados para funcionar en calidad de osciladores de diodos y con tiempos de tránsito, p. ej. monotrón [1, 2006.01]
- 25/76 . Tubos multiplicadores de electrones dinámicos, p. ej. tubo multiplicador de Farnsworth, multipactor [1, 2006.01]
- 25/78 . Tubos con haz electrónico modulado por desviación en un resonador [1, 2006.01]
- 27/00 Tubos de haz iónico (H01J 25/00, H01J 33/00, H01J 37/00 tienen prioridad; aceleradores de partículas H05H) [1, 2006.01]**
- 27/02 . Fuentes de iones; Cañones de iones [3, 2006.01]
- 27/04 . . que utilizan una descarga reflex, p. ej. fuentes de iones Penning [3, 2006.01]
- 27/06 . . . sin campo magnético aplicado [3, 2006.01]
- 27/08 . . que utilizan una descarga de arco [3, 2006.01]
- 27/10 . . . Duoplasmatrones [3, 2006.01]
- 27/12 provistos de una pequeña copa de expansión [3, 2006.01]
- 27/14 . . . Otras fuentes de iones con descarga de arco que utilizan un campo magnético aplicado [3, 2006.01]
- 27/16 . . que utilizan una excitación de alta frecuencia, p. ej. una excitación por microondas [3, 2006.01]
- 27/18 . . . con un campo magnético axial aplicado [3, 2006.01]
- 27/20 . . que utilizan un bombardeo de partículas, p. ej. ionizadores [3, 2006.01]
- 27/22 . . . Fuentes de iones metálicos [3, 2006.01]
- 27/24 . . que utilizan la ionización fotoeléctrica, p. ej. que utilizan un rayo láser [3, 2006.01]
- 27/26 . . que utilizan la ionización de superficie, p. ej. fuentes de iones con efecto de campo, fuentes de iones termoiónicas (H01J 27/20, H01J 27/24 tienen prioridad) [3, 2006.01]
- 29/00 Detalles de tubos de rayos catódicos o de tubos de haz electrónico de los tipos cubiertos por el grupo H01J 31/00 [1, 2006.01]**
- 29/02 . Electroodos; Pantallas; Montaje, soportes, espaciamentos o aislamiento de estos elementos [1, 2006.01]
- 29/04 . . Cátodos [1, 2006.01]
- 29/06 . . Pantallas para blindaje; Máscaras interpuestas en el haz electrónico [1, 2006.01]
- 29/07 . . . Máscaras de sombra para tubos de televisión en color [2, 2006.01]
- 29/08 . . Electroodos estrechamente asociados con una pantalla sobre o desde la cual una imagen o modelo se forma, recoge, convierte o memoriza, p. ej. placa soporte para tubo de memoria, placa colectora de electrones secundarios [1, 2006.01]
- 29/10 . . Pantallas sobre o desde las cuales una imagen o modelo se forma, recoge, convierte o memoriza [1, 2006.01]
- 29/12 . . . funcionando como válvulas de luz por un mecanismo obturador, p. ej. en un eidofo [1, 2006.01]
- 29/14 funcionando por decoloración, p. ej. pantalla halógena [1, 2006.01]
- 29/16 Pantallas incandescentes [1, 2006.01]
- 29/18 Pantallas luminiscentes [1, 2006.01]
- 29/20 caracterizadas por el material luminiscente [1, 2006.01]
- 29/22 caracterizadas por el ligador o adhesivo de fijación del material luminiscente a su soporte, p. ej. ampolla o tubo [1, 2006.01]
- 29/24 Soportes para material luminiscente [1, 2006.01]
- 29/26 con capas luminiscentes superpuestas [1, 2006.01]
- 29/28 con capas protectoras, conductoras o reflectantes [1, 2006.01]
- 29/30 con disposición discontinua de materia luminiscente, p. ej. en puntos o líneas [1, 2006.01]
- 29/32 con puntos o líneas adyacentes de diferente material luminiscente, p. ej. para televisión en color [1, 2006.01]
- 29/34 provistos de marcas o referencias permanentes [1, 2006.01]
- 29/36 Pantallas fotoeléctricas; Pantallas de acumulación de carga [1, 2006.01]
- 29/38 no utilizando la acumulación de carga, p. ej. pantallas fotoemisivas o fotocátodos [1, 2006.01]
- 29/39 Pantallas de acumulación de carga [1, 2006.01]
- 29/41 utilizando la emisión secundaria, p. ej. supericonoscopia [1, 2006.01]
- 29/43 utilizando un mosaico fotoemisor, p. ej. para orthicon, para iconoscopia [1, 2006.01]
- 29/44 presentando un efecto eléctrico interno causado por la radiación de partículas, p. ej. conductibilidad inducida por bombardeo [1, 2006.01]

H01J

- 29/45 presentando efectos eléctricos internos causados por radiaciones electromagnéticas, p. ej. pantalla fotoconductora, pantalla fotodieléctrica, pantalla fotovoltaica [1, 2006.01]
- 29/46 . Disposiciones de electrodos y partes asociadas para generar o controlar el rayo o el haz, p. ej. dispositivos ópticos-electrónicos [1, 2006.01]
- 29/48 . . . Cañones electrónicos [1, 2006.01]
- 29/50 . . . varios cañones están dispuestos en el mismo espacio de vacío, p. ej. para tubos de rayos múltiples (H01J 29/51 tiene prioridad) [1, 2, 2006.01]
- 29/51 . . . Dispositivo de control de la convergencia de varios haces [2, 2006.01]

Nota(s)

Dispositivos para controlar la intensidad del rayo o haz, p. ej. para modulación H01J 29/48 Dispositivos para centrar un rayo o haz H01J 29/52-H01J 29/58 .

- 29/52 . . Dispositivos para controlar la intensidad del rayo o haz, p. ej. para modulación [1, 2006.01]
- 29/54 . . Dispositivos para centrar un rayo o haz [1, 2006.01]
- 29/56 . . Dispositivos para controlar la sección transversal del rayo o haz; Dispositivos para corregir la aberración del haz, p. ej. debido a las lentes [1, 2006.01]
- 29/58 . . Dispositivos para enfocar o reflejar el rayo o haz [1, 2006.01]
- 29/60 . . . Reflectores [1, 2006.01]
- 29/62 . . . Lentes electrostáticas [1, 2006.01]
- 29/64 . . . Lentes magnéticas [1, 2006.01]
- 29/66 utilizando únicamente medios electromagnéticos [1, 2006.01]
- 29/68 utilizando únicamente imanes permanentes [1, 2006.01]
- 29/70 . . Dispositivos de desviación del rayo o del haz [1, 2006.01]
- 29/72 . . . a lo largo de una línea recta o a lo largo de dos líneas rectas perpendiculares [1, 2006.01]
- 29/74 Desviación por campos eléctricos únicamente [1, 2006.01]
- 29/76 Desviación por campos magnéticos únicamente [1, 2006.01]
- 29/78 . . . a lo largo de un círculo, espiral o línea radial giratoria, p. ej. por indicación de radar [1, 2006.01]
- 29/80 . . Dispositivos para controlar el rayo o haz después de pasar por el sistema de desviación principal, p. ej. para posaceleración o para posconcentración, para conmutación del color [1, 2006.01]
- 29/81 . . . que utilizan máscaras de sombra [3, 2006.01]
- 29/82 . . Montaje, soportes, espaciado o aislamiento de dispositivos electrónicos o ionópticos [1, 2006.01]
- 29/84 . Trampas para eliminar o desviar partículas indeseadas, p. ej. iones negativos, electrones marginales; Dispositivos selectores de velocidad o masa [1, 2006.01]
- 29/86 . Tubos o ampollas; Recipientes; Cierres estancos [1, 2006.01]
- 29/87 . . Dispositivos para impedir o reducir los efectos de la implosión de los tubos o ampollas o recipientes [2, 2006.01]

- 29/88 . . provistos de revestimientos sobre sus paredes; Selección de materiales para los revestimientos [1, 2006.01]
- 29/89 . . Dispositivos ópticos o fotográficos combinados estructuralmente con la ampolla o tubo [1, 2006.01]
- 29/90 . Dispositivos de entrada; Cierres herméticos consiguientes [1, 2006.01]
- 29/92 . Medios de conexión eléctrica formando parte del tubo [1, 2006.01]
- 29/94 . Selección de sustancias para atmósfera gaseosa; Medios para obtener o mantener la presión deseada dentro del tubo, p. ej. con un desgaseador [1, 2006.01]
- 29/96 . uno o más elementos de circuitos estructuralmente asociados con el tubo [1, 2006.01]
- 29/98 . Circuitos no adaptados a una aplicación particular del tubo y no previstos en otro lugar [1, 2006.01]
- 31/00 **Tubos de rayos catódicos; Tubos de haz electrónico** (H01J 25/00, H01J 33/00, H01J 35/00, H01J 37/00 tienen prioridad; detalles de tubos de rayos catódicos o de tubos de haz electrónico H01J 29/00) [1, 2006.01]
- 31/02 . teniendo uno o más electrodos de salida sobre los cuales puede incidir selectivamente el rayo o haz y hacia, desde o sobre los cuales el rayo o haz puede ser desviado o desenfocado [1, 2006.01]
- 31/04 . . con sólo uno o dos electrodos de salida [1, 2006.01]
- 31/06 . . con más de dos electrodos de salida, p. ej. para conmutación o cómputo múltiples [1, 2006.01]
- 31/08 . teniendo una pantalla sobre o desde la cual una imagen o modelo se forma, recoge, convierte o memoriza [1, 2006.01]
- 31/10 . . Tubos reproductores de imágenes o modelos, es decir, teniendo una señal de entrada eléctrica y una señal de salida óptica; Tubos analizadores con punto móvil [1, 2006.01]
- 31/12 . . . con pantalla luminiscente [1, 2006.01]
- 31/14 Indicadores de sintonización de ojo mágico o análogos [1, 2006.01]
- 31/15 con rayo o haz dirigido selectivamente hacia segmentos de ánodo luminiscentes [3, 2006.01]
- 31/16 con máscara que permite la fijación de un cierto número de signos selectivos, p. ej. numeroscopio [1, 2006.01]
- 31/18 con una imagen inscrita por un rayo o haz sobre una pantalla de acumulación de carga del tipo rejilla, y con un rayo o haz atravesando esta pantalla y estando influenciado por ella antes de golpear la pantalla luminiscente, p. ej. tubos de acumulación de visión directa [1, 2006.01]
- 31/20 . . . para la reproducción de imágenes o modelos en dos o más colores [1, 2006.01]
- 31/22 . . . para la representación estereoscópica [1, 2006.01]
- 31/24 . . . con una pantalla actuando como válvula de luz con la ayuda de un mecanismo obturador, p. ej. edioforo [1, 2006.01]
- 31/26 . . Tubos de recogida de imágenes que reciben una señal de luz visible y entregan una señal eléctrica (tubos sin haz electrónico definido que tienen un rayo de luz explorando una pantalla fotoemisiva H01J 40/20) [1, 2006.01]
- 31/28 . . . con haz electrónico barriendo la pantalla de imagen [1, 2006.01]

- 31/30 teniendo medios de estabilización del potencial de pantalla en el potencial de ánodo, p. ej. iconoscopio [1, 2006.01]
- 31/32 Tubos que tienen un elemento amplificador de imagen, p. ej. "imagen-iconoscopio", supericonoscopio [1, 2006.01]
- 31/34 teniendo medios de estabilización del potencial de pantalla en el potencial del cátodo, p. ej. orticón [1, 2006.01]
- 31/36 Tubos que tienen un elemento amplificador de imagen, p. ej. "imagen-orticón" o superorticón [1, 2006.01]
- 31/38 Tubos con pantalla fotoconductora, p. ej. vidicón [1, 2006.01]
- 31/40 en las cuales el rayo electrónico, después de atravesar una pantalla de imagen tipo rejilla, por la cual es influenciado, incide sobre un electrodo de salida, es decir, tubos con "funcionamiento de triodo" [1, 2006.01]
- 31/42 con pantalla de imagen que produce un haz electrónico compuesto al cual se le hace desviar en su conjunto frente a un analizador elemental fijo de forma que simule un efecto de barrido, p. ej. tubo tomavistas Farnsworth [1, 2006.01]
- 31/44 Tubos que tienen un elemento amplificador de imagen [1, 2006.01]
- 31/46 Tubos en los cuales la señal eléctrica de salida representa a la vez la intensidad y el color de la imagen [1, 2006.01]
- 31/48 Tubos donde la señal de salida es amplificada por un multiplicador de electrones, dispuesto en el interior del tubo [1, 2006.01]
- 31/49 Tubos captadores adaptados para una radiación electromagnética de entrada distinta de la luz visible y poseyendo una salida eléctrica, p. ej. para una entrada de rayos X, para una entrada de rayos infrarrojos [1, 2006.01]
- 31/495 Tubos captadores para una entrada de sonido, ultrasonido o vibraciones mecánicas y que poseen una salida eléctrica [1, 2006.01]
- 31/50 Tubos convertidores o amplificadores de imagen, es decir, que tienen una señal de entrada óptica, de rayos X o análoga, y una señal de salida óptica [1, 2006.01]
- 31/52 teniendo una pantalla de imagen del tipo rejilla a través de la cual el rayo o haz electrónico pasa y por la cual es influenciado antes de incidir sobre la pantalla de salida luminiscente, es decir, con "funcionamiento de triodo" [1, 2006.01]
- 31/54 en los cuales el haz o rayo electrónico es reflejado por la pantalla de imagen de entrada sobre la pantalla de imagen de salida [1, 2006.01]
- 31/56 Convertidores o amplificadores de imágenes en dos o más colores [1, 2006.01]
- 31/58 Tubos de memoria con acumulación de imágenes o de información o tubos convertidores de definición de imágenes de televisión o análogos, es decir, con señal eléctrica a la entrada y señal eléctrica a la salida [1, 2006.01]
- 31/60 teniendo medios de desviación, bien selectivos o bien secuenciales, de un haz electrónico hacia elementos superficiales de la pantalla independientes (por circuitos únicamente H01J 29/98) [1, 2006.01]
- 31/62 con haces de inscripción y de lectura distintos [1, 2006.01]
- 31/64 explorando los lados opuestos de la pantalla, p. ej. para conversión de la definición [1, 2006.01]
- 31/66 con medios de selección de elementos determinados de la sección transversal del haz electrónico homogéneo para que alcancen los elementos correspondientes de la pantalla, p. ej. electrón [1, 2006.01]
- 31/68 en los cuales la información representa dos o más colores [1, 2006.01]
- 33/00 Tubos de descarga provistos de disposiciones para la emergencia de electrones o iones desde el tubo o ampolla (aceleradores de partículas H05H); Tubos de Lenard [1, 2006.01]**
- 33/02 Detalles [1, 2006.01]
- 33/04 Ventanas [1, 2006.01]
- 35/00 Tubos de rayos X [1, 2006.01]**
- 35/02 Detalles [1, 2006.01]
- 35/04 Electrodo [1, 2006.01]
- 35/06 Cátodos [1, 2006.01]
- 35/08 Anodos; Anticátodos [1, 2006.01]
- 35/10 Anodos giratorios; Disposiciones para ánodos giratorios; Refrigeración de ánodos giratorios [1, 2006.01]
- 35/12 Refrigeración de ánodos no giratorios [1, 2006.01]
- 35/14 Dispositivos de concentración, enfoque u orientación del rayo catódico [1, 2006.01]
- 35/16 Ampollas, tubos; Recipientes; Blindajes asociados [1, 2006.01]
- 35/18 Ventanas [1, 2006.01]
- 35/20 Selección de sustancias específicas como atmósferas gaseosas; Medios para obtener o mantener la presión deseada dentro del tubo, p. ej. con un "desgaseador" [1, 2006.01]
- 35/22 Tubos diseñados especialmente para que pase una corriente de intensidad muy elevada en un intervalo de tiempo muy corto, p. ej. para flash [1, 2006.01]
- 35/24 Tubos en los cuales el punto de impacto del rayo catódico sobre el ánodo o el anticátodo es desplazable con relación a la superficie de ellos [1, 2006.01]
- 35/26 por rotación del ánodo o del anticátodo [1, 2006.01]
- 35/28 por vibración, oscilación, vaivén o movimiento del tipo placa oscilante del ánodo o del anticátodo [1, 2006.01]
- 35/30 por desviación del rayo catódico [1, 2006.01]
- 35/32 Tubos donde los rayos X son producidos en la extremidad o cerca de la extremidad del tubo o de una parte de él, teniendo dicho tubo o dicha parte del tubo una sección transversal pequeña para facilitar su introducción dentro de un pequeño hueco o cavidad [1, 2006.01]
- 37/00 Tubos de descarga provistos de medios o de un material para ser expuestos a la descarga, p. ej. con el propósito de sufrir un examen o tratamiento (H01J 33/00, H01J 40/00, H01J 41/00, H01J 47/00, H01J 49/00 tienen prioridad) [1, 2, 5, 2006.01]**
- 37/02 Detalles [1, 2006.01]
- 37/04 Disposiciones de electrodos y partes asociadas para generar o controlar la descarga, p. ej. dispositivo electronóptico, dispositivo ionóptico [1, 2006.01]

- 37/05 . . . Dispositivos electrópticos o ionópticos para la separación de electrones o de iones en función de su energía (tubos separadores de partículas H01J 49/00) [3, 2006.01]
- 37/06 . . . Fuentes de electrones; Cañones electrónicos [1, 2006.01]
- 37/063 . . . Disposición geométrica de electrodos para la formación del haz [3, 2006.01]
- 37/065 . . . Montaje de cañones o de sus elementos constitutivos (H01J 37/067-H01J 37/077 tienen prioridad) [3, 2006.01]
- 37/067 . . . Elementos de recambio de cañones; Ajuste mutuo de electrodos (H01J 37/073-H01J 37/077 tienen prioridad; cierres estancos H01J 37/18) [3, 2006.01]
- 37/07 . . . Eliminación de efectos nocivos debidos a efectos térmicos o a campos eléctricos o magnéticos (H01J 37/073-H01J 37/077 tienen prioridad) [3, 2006.01]
- 37/073 . . . Cañones de electrones que utilizan fuentes de electrones de emisión por efecto del campo, de fotoemisión secundaria [3, 2006.01]
- 37/075 . . . Cañones de electrones que utilizan la emisión termoiónica de cátodos calentados por bombardeo de partículas o por irradiación, p. ej. por láser [3, 2006.01]
- 37/077 . . . Cañones de electrones que utilizan como fuentes de electrones una descarga en gas o en vapor [3, 2006.01]
- 37/08 . . . Fuente de iones; Cañón iónico [1, 2006.01]
- 37/09 . . . Diafragmas; Pantallas asociadas a los dispositivos electrópticos o ionópticos; Compensación de campos perturbadores [3, 2006.01]
- 37/10 . . . Lentes [1, 2006.01]
- 37/12 . . . electrostáticas [1, 2006.01]
- 37/14 . . . magnéticas [1, 2006.01]
- 37/141 . . . Lentes electromagnéticas [3, 2006.01]
- 37/143 . . . Lentes magnéticas permanentes [3, 2006.01]
- 37/145 . . . Combinaciones de lentes electrostáticas y magnéticas [3, 2006.01]
- 37/147 . . . Disposiciones para dirigir o desviar la descarga a lo largo de una trayectoria determinada (lentes H01J 37/10) [2, 2006.01]
- 37/15 . . . Ajuste mecánico externo de componentes electrópticos o ionópticos (H01J 37/067, H01J 37/20 tienen prioridad) [3, 2006.01]
- 37/153 . . . Disposiciones electrópticas o ionópticas para la corrección de defectos de imágenes, p. ej. estigmatizadores [2, 2006.01]
- 37/16 . . . Tubos o ampollas; Recipientes [1, 2006.01]
- 37/18 . . . Cierres estancos [1, 2006.01]
- 37/20 . . . Medios para soportar o colocar el objeto o el material; Medios para ajustar diafragmas o lentes asociadas al soporte [1, 2006.01]
- 37/21 . . . Medios para ajustar el foco [2, 2006.01]
- 37/22 . . . Dispositivos ópticos o fotográficos asociados al tubo [1, 2006.01]
- 37/24 . . . Circuitos no adaptados a una aplicación particular del tubo y no previsto en otro lugar [1, 2006.01]
- 37/244 . . . Detectores; Componentes o circuitos asociados [3, 2006.01]
- 37/248 . . . Componentes asociados con la alimentación a alta tensión [3, 2006.01]
- 37/252 . . . Tubos analizadores de manchas por haces electrónicos o iónicos; Microanalizadores [3, 2006.01]
- 37/256 . . . que utilizan haces de barrido [3, 2006.01]
- 37/26 . . . Microscopios electrónicos o iónicos; Tubos de difracción de electrones o de iones [1, 2, 2006.01]
- 37/27 . . . Microscopio de máscara [3, 2006.01]
- 37/28 . . . con haces de barrido [1, 2006.01]
- 37/285 . . . Microscopios de emisión, p. ej. microscopios de emisión de campo [2, 2006.01]
- 37/29 . . . Microscopios de reflexión [2, 2006.01]
- 37/295 . . . Tubos de difracción electrónica o iónica [2, 2006.01]
- 37/30 . . . Tubos de haz electrónico o iónico para tratamientos localizados de objetos [1, 2006.01]
- 37/301 . . . Dispositivos que permiten a los haces pasar de una región a otra de presión diferente [3, 2006.01]
- 37/302 . . . Control de tubos por una información de origen externo, p. ej. control por programa (H01J 37/304 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 37/304 . . . Control de tubos por una información que proviene de objetos, p. ej. señales de corrección [3, 2006.01]
- 37/305 . . . para colar, fundir, evaporar o decapar [2, 2006.01]
- 37/31 . . . para cortar o perforar [2, 2006.01]
- 37/315 . . . para soldar [2, 2006.01]
- 37/317 . . . para modificar las propiedades de objetos o para aplicarles revestimientos de capa delgada, p. ej. implantación de iones (H01J 37/36 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 37/32 . . . Tubos de descarga en atmósfera gaseosa (calefacción por descarga H05B) [1, 2006.01]
- 37/34 . . . que funcionan por pulverización catódica (H01J 37/36 tiene prioridad) [1, 3, 2006.01]
- 37/36 . . . para limpiar superficies durante el depósito de iones que provienen de materiales introducidos durante la descarga, p. ej. introducidos por evaporación [3, 2006.01]
- 40/00 Tubos de descarga fotoeléctrica que no implican la ionización de un gas (H01J 49/00 tiene prioridad) [3, 2006.01]**
- 40/02 . . . Detalles [3, 2006.01]
- 40/04 . . . Electrodos [3, 2006.01]
- 40/06 . . . Cátodos fotoemisivos [3, 2006.01]
- 40/08 . . . Medios magnéticos para controlar la descarga [3, 2006.01]
- 40/10 . . . Empleo de sustancias específicas como atmósfera gaseosa [3, 2006.01]
- 40/12 . . . Elementos de circuitos estructuralmente asociados al tubo [3, 2006.01]
- 40/14 . . . Circuitos no adaptados a una aplicación particular del tubo y no previstos en otro lugar [3, 2006.01]
- 40/16 . . . con cátodo fotoemisor, p. ej. célula fotoeléctrica alcalina (que funcionan con una emisión secundaria H01J 43/00) [3, 2006.01]
- 40/18 . . . con revestimiento luminiscente para influir sobre la sensibilidad del tubo, p. ej. por conversión de la longitud de onda a la entrada [3, 2006.01]
- 40/20 . . . en los que un rayo luminoso barre una pantalla fotoemisiva [3, 2006.01]

41/00 Tubos de descarga y medios estructuralmente asociados para la medida de la presión del gas; Tubos de descarga para la evacuación por difusión de iones [1, 2006.01]

- 41/02 . Tubos de descarga y medios estructuralmente asociados para la medida de la presión del gas [2, 2006.01]
- 41/04 . . con ionización por medio de cátodos termoiónicos [2, 2006.01]
- 41/06 . . con ionización por medio de cátodos fríos [2, 2006.01]
- 41/08 . . con ionización por medio de sustancias radiactivas, p. ej. alfatrones [2, 2006.01]
- 41/10 . . del tipo de espectrómetros de partículas (espectrómetro de partículas en general H01J 49/00) [2, 2006.01]
- 41/12 . Tubos de descarga para la evacuación por difusión de iones, p. ej. bombas iónicas, bombas iónicas con desgaseador [2, 2006.01]
- 41/14 . . con ionización por medio de cátodos termoiónicos [2, 2006.01]
- 41/16 . . . utilizando sustancias desgaseadoras [2, 2006.01]
- 41/18 . . con ionización por medio de cátodos fríos [2, 2006.01]
- 41/20 . . . utilizando sustancias desgaseadoras [2, 2006.01]

43/00 Tubos de emisión secundaria; Tubos multiplicadores de electrones (tubos multiplicadores de electrones dinámicos H01J 25/76) [1, 2006.01]

- 43/02 . Tubos en los cuales uno o algunos electrodos son emisores de electrones secundarios [1, 2006.01]
- 43/04 . Multiplicadores de electrones [1, 2006.01]
- 43/06 . . Disposiciones de electrodos [1, 2006.01]
- 43/08 . . . Disposiciones de cátodos (construcción de cátodos fotoemisivos H01J 40/06, H01J 40/16, H01J 47/00, H01J 49/08) [1, 2006.01]
- 43/10 . . . Díodos (H01J 43/24, H01J 43/26 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 43/12 . . . Disposiciones de ánodos [1, 2006.01]
- 43/14 . . . Control de haz electrónico por campo magnético [1, 2006.01]
- 43/16 . . . Disposiciones de electrodos utilizando esencialmente un dínodo [1, 2006.01]
- 43/18 . . . Disposiciones de electrodos utilizando esencialmente más de un dínodo [1, 2006.01]
- 43/20 Díodos constituidos por un material en hojas, p. ej. planos, curvados [1, 2006.01]
- 43/22 Díodos constituidos por un material permeable a los electrones, p. ej. hoja de metal, rejilla, tubo, persiana veneciana [1, 2006.01]
- 43/24 Díodos con gradiente de potencial a lo largo de sus superficies [1, 2006.01]
- 43/26 Díodos cajas [1, 2006.01]
- 43/28 . . Tubos o ampollas; Ventanas; Pantallas; Supresión de descargas o de corrientes no deseadas [1, 2006.01]
- 43/30 . . Circuitos no adaptados a una aplicación particular del tubo y no previstos en otro lugar [1, 2006.01]

45/00 Tubos de descarga funcionando como generadores termoiónicos [1, 2006.01]

47/00 Tubos para determinar la presencia, intensidad, densidad o energía de una radiación o de partículas (tubos de descarga fotoeléctrica que no implican la ionización de un gas H01J 40/00) [3, 2006.01]

- 47/02 . Cámaras de ionización [3, 2006.01]
- 47/04 . . Cámaras de ionización capacitivas, p. ej. cuyos electrodos son utilizados como electrómetros [3, 2006.01]
- 47/06 . Tubos contadores proporcionales [3, 2006.01]
- 47/08 . Tubos contadores Geiger-Müller [3, 2006.01]
- 47/10 . Contadores de centelleo (H01J 47/14 tiene prioridad; espinterómetros H01T) [3, 2006.01]
- 47/12 . Tubos detectores de neutrones, p. ej. tubos espinterómetros BF₃ tubos [3, 2006.01]
- 47/14 . Cámaras de centelleo o de descarga irregular, de electrodos paralelos; Cámaras de centelleo o de descarga irregular, de hilos [3, 2006.01]
- 47/16 . . caracterizadas por la lectura individual de cada hilo [3, 2006.01]
- 47/18 . . . siendo la lectura eléctrica (H01J 47/20 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 47/20 . . . utilizando la lectura líneas de retardo eléctricas o mecánicas, p. ej. líneas de retardo magnetoestrictivas [3, 2006.01]
- 47/22 . . caracterizadas por otro tipo de lectura [3, 2006.01]
- 47/24 . . . siendo la lectura acústica [3, 2006.01]
- 47/26 . . . siendo la lectura óptica [3, 2006.01]

49/00 Espectrómetros de partículas o tubos separadores de partículas [3, 2006.01]

Nota(s) [3]

Al clasificar los separadores de partículas, no se hace ninguna distinción entre la espectrometría y la espectrografía, la diferencia reside únicamente en el modo de detección que es eléctrico en el primer caso y opera por medio de una película fotográfica en el segundo.

- 49/02 . Detalles [3, 2006.01]
- 49/04 . . Disposiciones para introducir o extraer muestras antes de ser analizadas, p. ej. cierres estancos; Disposiciones para el ajuste externo de componentes electronópticos o ionópticos [3, 2006.01]
- 49/06 . . Dispositivos electronópticos o ionópticos (H01J 49/04 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 49/08 . . Fuentes de electrones, p. ej. para producir fotoelectrones, electrones secundarios o electrones de Auger [3, 2006.01]
- 49/10 . . Fuentes de iones; Cañones de iones [3, 2006.01]
- 49/12 . . . que utilizan una descarga de arco, p. ej. del tipo duo-plasmatron [3, 2006.01]
- 49/14 . . . que utilizan un bombardeo de partículas, p. ej. cámaras de ionización [3, 2006.01]
- 49/16 . . . que utilizan una ionización de superficie, p. ej. emisión termoiónica o fotoeléctrica [3, 2006.01]
- 49/18 . . . que utilizan una ionización por centelleo [3, 2006.01]
- 49/20 . . Deflexión magnética [3, 2006.01]
- 49/22 . . Deflexión electrostática [3, 2006.01]
- 49/24 . . Sistemas de vacío, p. ej. manteniendo las presiones deseadas [3, 2006.01]

- 49/26 . Espectrómetros de masa o tubos separadores de masa [3, 2006.01]
- 49/28 . . Espectrómetros estáticos [3, 2006.01]
- 49/30 . . . que utilizan analizadores magnéticos [3, 2006.01]
- 49/32 . . . que utilizan un enfoque doble [3, 2006.01]
- 49/34 . . Espectrómetros dinámicos [3, 2006.01]
- 49/36 . . . Espectrómetros de radio-frecuencia, p. ej. espectrómetros del tipo Bennett; Espectrómetros tipo Redhead [3, 2006.01]
- 49/38 Omegatrones [3, 2006.01]
- 49/40 . . . Espectrómetros de tiempos de recorrido (H01J 49/36 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 49/42 . . . Espectrómetros de estabilidad de trayectoria, p. ej. monopolos, cuádrupolos, multipolos, farvitrones [3, 2006.01]
- 49/44 . Espectrómetros de energía, p. ej. espectrómetros alfa, espectrómetros beta [3, 2006.01]
- 49/46 . . Espectrómetros estáticos [3, 2006.01]
- 49/48 . . . que utilizan analizadores electrostáticos, p. ej. sector cilíndrico, filtro de Wien [3, 2006.01]

Lámparas de descarga

- 61/00 Lámparas de descarga de gas o vapor** (lámparas de arco con electrodos consumibles H05B; lámparas electroluminiscentes H05B) [1, 2006.01]
- 61/02 . Detalles [1, 2006.01]
- 61/04 . . Electrodo (electrodos de encendido H01J 61/54); Pantallas; Blindajes [1, 2006.01]
- 61/06 . . . Electrodo principal [1, 2006.01]
- 61/067 para lámparas de descarga a baja presión [2, 2006.01]
- 61/073 para lámparas de descarga a alta presión [2, 2006.01]
- 61/09 Cátodos huecos [2, 2006.01]
- 61/10 . . . Blindajes, pantallas o guías para influenciar la descarga [1, 2006.01]
- 61/12 . . Selección de sustancias específicas para la atmósfera gaseosa; Especificación de la presión o de la temperatura de funcionamiento [1, 2006.01]
- 61/14 . . . teniendo uno o más compuestos de carbono como principales constituyentes [1, 2006.01]
- 61/16 . . . teniendo helio, argón, neón, kriptón, o xenón como el principal constituyente [1, 2006.01]
- 61/18 . . . teniendo un vapor metálico como el principal constituyente [1, 2006.01]
- 61/20 vapor de mercurio [1, 2006.01]
- 61/22 vapor de un metal alcalino [1, 2006.01]
- 61/24 . . Medios para obtener o mantener la presión deseada dentro del recipiente [1, 2006.01]
- 61/26 . . . Medios para absorber o adsorber gas, p. ej. con un desgasador; Medios para evitar el ennegrecimiento de la envoltura [1, 2006.01]
- 61/28 . . . Medios para producir, introducir, o recargar gas o vapor en el recipiente durante el funcionamiento de la lámpara [1, 2006.01]
- 61/30 . . Tubos o ampollas; Recipientes [1, 2006.01]
- 61/32 . . . de forma longitudinal especial, p. ej. para fines publicitarios [1, 2006.01]
- 61/33 . . . donde la sección transversal presenta una forma especial, p. ej. para producir una mancha fría [1, 2006.01]
- 61/34 . . . Tubos o ampollas o recipientes de doble pared [1, 2006.01]

- 61/35 . . . provistos de revestimientos sobre sus paredes; Selección de materiales para los revestimientos (utilizando revestimientos coloreados H01J 61/40; utilizando revestimientos luminiscentes H01J 61/42) [1, 2006.01]
- 61/36 . . Juntas estancas entre partes del tubo o ampolla; Cierre hermético de conductores de entrada; Conductores de entrada [1, 2006.01]
- 61/38 . . Dispositivos para modificar el color o la longitud de onda de la luz [1, 2006.01]
- 61/40 . . . por filtros de luz; por revestimientos coloreados en o sobre la envoltura [1, 2006.01]
- 61/42 . . . por la transformación por luminiscencia de la longitud de onda de la luz [1, 2006.01]
- 61/44 Dispositivos caracterizados por el material luminiscente utilizado [1, 2006.01]
- 61/46 Dispositivos caracterizados por el aglutinante u otros componentes no luminiscentes del material luminiscente, p. ej. para obtener las propiedades de derrame o secado deseadas [1, 2006.01]
- 61/48 Revestimientos distintos de materiales luminosos diferentes [1, 2006.01]
- 61/50 . . Elementos auxiliares o material sólido dentro de la envoltura para reducir el riesgo de explosión por fractura de la envoltura, p. ej. para uso en minas [1, 2006.01]
- 61/52 . . Disposiciones de refrigeración; Disposiciones de calentamiento; Medios para hacer circular el gas o vapor dentro del espacio de descarga [1, 2006.01]
- 61/54 . . Disposiciones de encendido, p. ej. destinados a provocar la ionización de arranque [1, 2006.01]
- 61/56 . . uno o más elementos de circuitos estructuralmente asociados con la lámpara [1, 2006.01]
- 61/58 . Lámparas con ánodo líquido y cátodo líquido [1, 2006.01]
- 61/60 . Lámparas en las cuales el espacio de descarga es llenado sustancialmente con mercurio antes de la ignición [1, 2006.01]
- 61/62 . Lámparas con cátodo gaseoso, p. ej. cátodo de plasma [1, 2006.01]
- 61/64 . Lámparas de cátodo resplandeciente [1, 2006.01]
- 61/66 . . que comprenden uno o varios cátodos de forma especial, p. ej. con fines publicitarios [1, 2006.01]
- 61/68 . Lámparas donde la descarga principal acontece entre elementos de una guía atravesada por corriente, p. ej. lámpara de halo [1, 2006.01]
- 61/70 . Lámparas con descarga no confinada a baja presión [1, 2006.01]
- 61/72 . . con atmósfera principal emisora de la luz constituida por un vapor metálico fácilmente vaporizable, p. ej. mercurio [1, 2006.01]
- 61/74 . . con atmósfera principal emisora de luz constituida por un vapor metálico difícilmente vaporizable, p. ej. sodio [1, 2006.01]
- 61/76 . . con atmósfera de gas o gases permanentes solamente [1, 2006.01]
- 61/78 . . . con cátodo frío; con cátodo calentado únicamente por la descarga, p. ej. lámparas de publicidad de alta tensión [1, 2006.01]
- 61/80 . . Lámparas adecuadas únicamente para un funcionamiento intermitente, p. ej. lámpara de destellos [1, 2006.01]
- 61/82 . Lámparas con descarga confinada a alta presión [1, 2006.01]
- 61/84 . Lámparas con descarga constreñida por alta presión [1, 2006.01]

- 61/86 . . con confinamiento adicional de la descarga por reducción del espacio interelectrodos, p. ej. para proyección óptica [1, 2006.01]
- 61/88 . . con confinamiento adicional de la descarga por la envoltura [1, 2006.01]
- 61/90 . . Lámparas adecuadas únicamente para funcionamiento intermitente, p. ej. lámpara de destellos [1, 2006.01]
- 61/92 . Lámparas con más de una vía de descarga principal [1, 2006.01]
- 61/94 . . Vías de descarga produciendo luz de diferentes longitudes de onda, p. ej. con el fin de simular la luz del día [1, 2006.01]
- 61/95 . Lámparas con electrodo de control para variar la intensidad o longitud de onda de la luz, p. ej. para modular la luz [1, 2006.01]
- 61/96 . Lámparas que tienen una vía de descarga emisora de luz y un cuerpo incandescente calentado separadamente en el interior de una envoltura común, p. ej. lámparas que simulan la luz del día [1, 2006.01]
- 61/98 . Lámparas con espacios interelectrodos reducidos, calentados hasta la incandescencia por descarga con emisión de luz, p. ej. lámpara de arco de tungsteno [1, 2006.01]

- 63/00 Lámparas de rayos catódicos o flujo electrónico [1, 2006.01]**
- 63/02 . Detalles, p. ej. electrodos, atmósfera gaseosa, forma del tubo o ampolla [1, 2006.01]

- 63/04 . . Ampollas o tubos provistos de revestimientos luminiscentes; Selección de materiales específicos para los revestimientos [1, 2006.01]
- 63/06 . Lámparas con pantalla luminiscente excitada por el rayo catódico o el flujo electrónico [1, 2006.01]
- 63/08 . Lámparas con plasma gaseoso excitada con el rayo catódico o el flujo electrónico [1, 2006.01]

- 65/00 Lámparas sin ningún electrodo en el interior del tubo o ampolla; Lámparas con al menos un electrodo principal en el exterior del tubo o ampolla [1, 2006.01]**
- 65/04 . Lámparas con atmósfera gaseosa llevada a la luminiscencia por un campo electromagnético exterior o por una radiación corpuscular exterior, p. ej. lámpara indicadora [1, 2006.01]
- 65/06 . Lámpara con atmósfera gaseosa llevada a la luminiscencia por un material radiactivo asociado estructuralmente a la lámpara, p. ej. en el interior del tubo o ampolla [1, 2006.01]
- 65/08 . Lámparas en las cuales una pantalla o un revestimiento es excitado a la luminiscencia por un material radiactivo dispuesto en el interior del tubo o ampolla [1, 2006.01]

- 99/00 Materia no prevista en otros grupos de esta subclase [2006.01]**